

# 控制电缆生产厂家 升通电缆 湖南控制电缆

产品名称	控制电缆生产厂家 升通电缆 湖南控制电缆
公司名称	升通电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市京商商贸城
联系电话	13866660032

## 产品详情

控制电缆应采用铜导体。控制电缆的额定电压不得低于所接回路的工作电压，宜选用450 / 750V。从控制中心连接到各系统传递信号或控制操作功能的电缆统称控制电缆。控制电缆早期的功能比较简单，包括：指示灯显示、仪表指示、继电器和开关设备的操作、报警联锁系统等。近年来，由于弱电和计算机网络的广泛应用，湖南控制电缆，对控制电缆的选择和应用提出了新的功能和更高的要求。

控制电缆的概况：

从控制中心连接到各系统传递信号或控制操作功能的电缆统称控制电缆。控制电缆早期的功能比较简单，包括：指示灯显示、仪表指示、继电器和开关设备的操作、报警联锁系统等。采用屏蔽层两端接地，是因为在短路电流、雷电流通过时，由于大短路电流、雷电流作用时间很短，所以不易烧毁屏蔽层。若屏蔽层一端接地，没有电流回路，但其防止过电压和抗干扰能力都很低，因而屏蔽层无法取得良好的屏蔽效果。

表面划伤，电缆在硫化管中碰到上、下壁或异物。所以要求调节好悬挂度，尽量使线芯在交联管中部移动，发现异物，及时清理。模套外边缘有焦烧物。解决办法是起车时将模套温度调整好，控制电缆报价，防止过热，一旦发现烧焦，应立刻停车清除，铠装控制电缆，或者不会自行变好。

杂质，绝缘料和半绝缘料中杂质多数是在混料时和挤出机加料过程中带入的。操作过程中应严格注意料的清洁，防止外界杂质混入。另一种杂质是焦烧疙瘩，它的存在影响电缆的性能和使用寿命，所以在混料和挤出时严格控制温度，防止焦烧现象的发生。

控制电缆生产厂家-升通电缆(在线咨询)-湖南控制电缆由升通电缆有限公司提供。升通电缆有限公司（[www.jindongcable.com](http://www.jindongcable.com)）位于安徽省合肥市京商商贸城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前升通电缆在电力电缆中享有良好的声誉。升通电缆取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。升通电缆全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。