

智源飞翔 镀锌工字钢 工字钢

产品名称	智源飞翔 镀锌工字钢 工字钢
公司名称	廊坊明耀过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京大兴区西红门
联系电话	15373276277

产品详情

工字钢标记记录

工字钢规格表及工字钢理论重量表

工字钢也称钢梁，是截面为工字形的长条钢材。其规格以腰高*腿宽*腰厚的毫米表示，国标工字钢，如“工160*88*6”，即表示腰高为160毫米，腿宽为88毫米，腰厚为6毫米的工字钢。工字钢的规格也可用型号表示，型号表示腰高的厘米数，如工16#。腰高相同的工字钢，如有几种不同的腿宽和腰厚，需在型号右边加a b c 予以区别，如32a# 32b# 32c#等。工字钢分普通工字钢和轻型工字钢，热轧普通工字钢的规格为10-63#。经供需双方协议供应的热轧普通工字钢规格为12-55#。工字钢广泛用于各种建筑结构、桥梁、车辆、支架、机械等。

以上图片为智源飞翔库房实拍

北京智源飞翔工字钢

h型钢属于经济截面型材由于截面形状合理，它们能使钢材更高地发挥效能，提高承载能力。不同于普通工字型的是h型钢的翼缘进行了加宽这样可便于用高强度螺栓和其他构件连接。其尺寸构成合理系列，型号齐全，便于设计选用。

我国热轧H型钢国标将h型钢分为窄翼缘、宽翼缘和钢桩三类，其代号分别为hz、hk和hu。窄翼缘h型钢适用于梁或压弯构件，镀锌工字钢，而宽翼缘h型钢和h型钢桩则适用于轴心受压构件或压弯构件。工字钢与H型钢相比，等重量前提下，w、ix、iy都不如h型钢

工字钢的围檩

围檩可以双面布置，也可以单面布置一般下层围檩可设在离地约500mm处，h型钢工字钢，双面围檩之间的净距应比插入工字钢宽度放大8-10mm。

围檩支架一般用型钢组成，如H型钢、工字钢、槽钢等，围檩入土深度一般为6-8m，工字钢，间距2-3m，根据围檩截面大小而定，围檩之间用连接板焊接。

工字钢示意图

智源飞翔(图)-镀锌工字钢-工字钢由北京智源飞翔贸易有限公司提供。“螺纹钢,线材,工角槽,焊管,镀锌管,无缝管,螺旋管,中厚板等”就选北京智源飞翔贸易有限公司(www.bjzyfx.com)，公司位于：北京市大兴区黄村镇天河北路二号兴钢钢城电子商务西门，多年来，智源飞翔坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。智源飞翔期待成为您的长期合作伙伴！