

无缝镀锌管 镀锌管 智源飞翔

产品名称	无缝镀锌管 镀锌管 智源飞翔
公司名称	廊坊明耀过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京大兴区西红门
联系电话	15373276277

产品详情

镀锌管的招标技术要求1

镀锌钢管招标技术标准及质量要求

- 1、钢管采用热镀锌方式镀锌，表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。
- 2、管道外壁应明显标注材料制造标准及生产厂家。
- 3、镀锌钢管其质量应符合《碳素结构钢》（GB/T700）中Q235—钢的规定及JGJ130—2001规定。
- 4、化学成分含量符合以下要求：碳0.14—0.22%；锰0.3—0.65%；磷不大于0.045%；硫不大于0.05%。
- 5、力学性能：屈服点235N/mm²；抗拉强度：375—500N/mm²；伸长率26%。
- 6、管道符合低压流体输送用镀锌焊接钢管GB/T3091—1993规定。

镀锌管的介绍

1寸镀锌钢管

热镀锌钢管广泛应用于建筑、机械、煤矿、化工、电力、铁道车辆、汽车工业、公路、桥梁、集装箱、体育设施、农业机械、石油机械、探矿机械等制造工业。

镀锌钢管 表面有热浸镀或电镀锌层的焊接钢管。镀锌可增加钢管的抗腐蚀能力，延长使用寿命。镀锌管

的用途很广，除作输水、煤气、油等一般低压力流体的管线管外，还用作石油工业特别是海洋油田的油井管、输油管，化工焦化设备的油加热器、冷凝冷却器、煤馏洗油交换器用管，以及栈桥管桩、矿山坑道的支撑架用管等。

常说的镀锌管，镀锌管的用途煤气、暖气用的那种铁管也是镀锌管，大棚镀锌管，镀锌管作为水管，使用几年后，管内产生大量锈垢，流出的黄水不仅污染洁具，而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌，锈蚀造成水中重金属含量过高，严重危害人体的健康。

除锈的方法

首先利用溶剂清洗钢材表面，镀锌管，把表面的有机物去除，

然后使用工具除锈(钢丝刷)，去除松动或倾斜的规模，铁锈，焊渣等，

使用酸洗的方式。

镀锌钢管的连接方式

镀锌分为热镀和冷镀，热镀不易上锈，冷镀较易上锈。

镀锌钢管连接方式:螺纹，焊接

北京智源飞翔贸易有限公司多年来，镀锌管，本着敬业、诚信、负责任的价值观，无缝镀锌管，在认真执行各项政策法规的前提下，及时应对市场的变化，为钢材行业的客户提供购销各方面的服务，建立一套完整的销售网络，客户涉及上海、江苏、浙江、山东、河南、江西、安徽等多个省市，解决客户的不时之需，使本地钢材资源销往各地，并取得客户的一致好评，取得经济效益和社会效益的同步增长！

热镀锌管的重量系数

公称壁厚：mm2.0、2.5、2.8、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5；热镀锌管系数：c1.064、1.051、1.045、1.040、1.036、1.034、1.032、1.028。注：钢材力学性能是保证钢材终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。镀锌管钢的牌号：Q215A；Q215B；Q235A；Q235B试验压力值/Mpa：D10.2-168.3mm为3Mpa；D177.8-323.9mm为5Mpa。

无缝镀锌管-镀锌管-智源飞翔由北京智源飞翔贸易有限公司提供。北京智源飞翔贸易有限公司（www.bjzfyx.com）是一家从事“螺纹钢,线材,工角槽,焊管,镀锌管,无缝管,螺旋管,中厚板等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“承钢,唐钢,宣钢,敬业,凌钢,津西,包钢”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使智源飞翔在库存建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！