

河北蜂窝电捕焦油除尘器 湖北天诚环保除尘器

产品名称	河北蜂窝电捕焦油除尘器 湖北天诚环保除尘器
公司名称	湖北国江天诚环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市和信产业园区
联系电话	13197155293

产品详情

维修电捕时，蜂窝电捕焦油除尘器除尘率高，必须关闭高压电源，拉下电闸，悬挂警示牌。使用接地棒，将高压电源的输出端进行放电；放电后，将接地棒连接在高压电源变压器的输出端上，形成接地短路保护。二、电捕运行三个月，应停车用蒸汽清扫一次，河北蜂窝电捕焦油除尘器，并对绝缘箱、馈电箱中的绝缘瓷瓶及穿墙套管擦洗一次，清洗时用纱布浸苯或酒精刷洗并干燥。

天诚环保主要经营电捕焦油器、立式湿式电除尘(雾)器、沥青烟气净化系统、石灰窑烟气净化系统、电除尘(焦)设备配件、电捕焦油器配套源、沥青防水卷材烟气净化设备的设计制造及安装。针对不同行业不同工况研制出技术好、性能可靠、操作运行平稳的“除尘、除焦”。

电捕的检查和维修工作进行完毕后，要进行空场试验。

空场试验：高压电压的操作同运行时一样，逐步缓慢升压，如果电捕内闪络放电，应检查放电点，停电予以处理，蜂窝电捕焦油除尘器在哪买，处理后继续试验，直到将电压升至40-55KV（无闪络放电现象）。六、维修人员在进入电捕内检查维修时，要保证有良好的通风设施，必要时要配戴防毒面具或氧气面罩；并且要有专职的安全监护人员，进行安全监督工作。

- 1、布袋承受的压力取决于过滤布袋的材质和厚度，新安装的布袋通风能力强，压力降小，用的时间久了，压力降会增大，蜂窝电捕焦油除尘器维修，在使用过程中要正确的选择清灰时间和清灰频率。
- 2、生产过程注意观察锅炉式除尘器的U形压力计，U形压力计内充有一定的液体(一般用水调色)，两端通过管子分别接入布袋过滤器的外边和里边，检测布袋的压力降。
- 3、压差大表示除尘器的布袋过滤器积灰堵塞严重，需要清洗布袋或更换布袋。
- 4、U形压力计两边的水柱高度差就是布袋的压差，1mm水柱高度表示压差为10Pa。

天诚环保主要经营电捕焦油器、立式湿式电除尘(雾)器、沥青烟气净化系统、石灰窑烟气净化系统、电除尘(焦)设备配件、电捕焦油器配套源、沥青防水卷材烟气净化设备的设计制造及安装。针对不同行业不同工况研制出技术好、性能可靠、操作运行平稳的“除尘、除焦”。

河北蜂窝电捕焦油除尘器-湖北天诚环保除尘器由湖北国江天诚环保设备有限公司提供。湖北国江天诚环保设备有限公司(www.gjtccj.com)是从事“电捕焦油器,电捕焦油除尘器,蜂窝电捕焦油器,废气净化处理”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:姚国江。