

# 新田热水保温管 恒节保温管厂家直销 空气能PPR热水保温管

产品名称	新田热水保温管 恒节保温管厂家直销 空气能PPR热水保温管
公司名称	佛山市恒节保温管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇麦村村委会七滘工业区七路 8号
联系电话	13923190368

## 产品详情

### 太阳能热水介绍

恒节ppr复合保温管厂家 太阳能热水器保温管 现货库存当天发货

#### 恒节的太阳能热水的优点和应用

太阳能热水采用平板式太阳能集热系统，热效率高。可以和任何常规能源相结合，确保阴雨天的使用。管路采用恒温循环，热水保温管管件齐全，全天候或定时供应热水，全自动智能控制，即开即出热水。可设磁卡取水，节约能源费用。系统投资低，易于推广、回收周期短外形美观，可以个性化的与各种建筑形式完美结合技术成熟，便于组织安装;系统运行比较稳定，运行成本低，便于维护。佛山市恒节保温管有限公司是一家专业生产：PPR聚氨酯发泡保温管，PRC保温连接配件，温泉热水保温管可定制，坚持质量放在首位、服务为根本的宗旨，取得了良好的环保和社会效益，欢迎各界朋友莅临广东佛山恒节保温管有限公司参观指导和业务洽谈。

如有需要可在图片上找到联系方式，欢迎大家咨询

### 铝塑复合管与PPR铝塑的区别

热销恒节酒店热水保温管 ppr聚氨酯发泡保温管 库存充足欢迎下单

聚氨酯复合管与PPR塑钢的区别有什么？

聚氨酯复合管：

聚氨酯复合管是最早替代铸铁管的供水管，其基本构成应为五层，即由内而外依次为塑料、热熔胶、铝合金、热熔胶、塑料。

PPR塑钢复合管由五层结构，中间层为薄壁钢层，外层是PP-R，内层是PE-RT，层与层之间采用进口热熔胶，通过高温高压挤出，五层多元有机复合，耐腐蚀、质量轻、机械强度高、耐热性能好、不结垢、使用寿命长等优良特点。

稳态管顾名思义就是状态稳定。因为PPR管道易变形硬度不够所以在建设部的规定中只能用于暗埋铺设。但是根据中国国情部分家装管道并不暗埋所以厂家就在PPR中加装铝层以稳定其状态。另稳态管的铝层也可以起到阻氧和减低透光率。解决PPR管道易长青苔的问题。部分品牌在原材料、粘合剂选择上选用低质低价具性能较差的材料，生产技术上落后，不能实现五层共挤，这样生产出来的塑钢复合管在质量、价格及安装使用方面自然远低于品质优异的品牌。

如有需要可联系我方，欢迎大家咨询

恒节生产温泉直埋保温管厂家 PPR三合一保温管 节省人工安装时间

铝塑管的优势主要可以归纳为以下三个方面:

一、突出的卫生性能:铝塑管内外层均为特殊聚乙烯材料，清洁干净。至重要的是铝塑管的中间层是铝，它不仅能够隔光，而且能够阻隔氧气。众所周知，孳生微生物的环境必须要有光有氧。铝塑管的中间铝层就杜绝了微生物和藻类植物的滋生，这是全塑管所不能及的。全塑管不仅本身加入了大量抗氧化剂以防止材料降解，抗氧化剂萃取进入管道滞留的水中，容易造成水质污染，而且因为全塑管中没有隔光阻氧的材料，极易孳生微生物而导致水质的二次污染。

二、耐高低温性能优异:长期使用温度95度，至高使用温度110度，且铝塑管热膨胀系数小。它与铝的热膨胀系数相当，只有全塑管的六分之一。受温度变化时，变形量较小，且铝塑管为柔性盘管，管道本身可以消化一定的变形量，新田热水保温管，不会造成管路系统的热胀变形。而全塑管的耐高低温性能相对较差。PPR长期使用温度仅为70度至高使用温度95度。同时PPR管线膨胀系数较大，在受外部水温(冷热水)变化时，有较大原变形量，由于PPR管为刚性直管，本身不能消化变形量，故易造成系统弯曲变形甚至漏水。

三、使用寿命长:铝塑复合管所用的PE塑料，分子链结构(-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-)是塑料中较为稳定的，且由于铝塑管中间铝层将内外层隔离，外层塑料允许加入足以抵抗光、氧老化的稳定剂而不影响接触水的内层卫生性，空气能PPR热水保温管，从而加强它的抗老化性能。

佛山市恒节保温管有限公司是一家专业生产：PPR聚氨酯发泡保温管，PRC保温连接配件，坚持质量放在首位、服务为根本的宗旨，取得了良好的环保和社会效益，欢迎各界朋友莅临广东佛山恒节保温管有限公司参观指导和业务洽谈。

如有需要可在图片上找到联系方式，欢迎大家咨询

新田热水保温管-恒节保温管厂家直销-空气能PPR热水保温管由佛山市恒节保温管有限公司提供。佛山市恒节保温管有限公司（[www.hengjiebwg.com](http://www.hengjiebwg.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。恒节保温管——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市顺德区杏坛镇麦村村委会七滘工业区七路8号，联系人：汤小姐。