

联塑PVC排水管供货商 联塑PVC排水管 恒通管道

产品名称	联塑PVC排水管供货商 联塑PVC排水管 恒通管道
公司名称	天津市恒一通装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号
联系电话	13920440765 13920440765

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市恒一通装饰建材有限公司

室外PVC排水管安装介绍

室外PVC排水管安装介绍

1.污水采用PVC-U芯层发泡排水管，胶粘及法兰接口。

2.根据图纸要求，结合实际情况，按预留口位置测量尺寸，绘制加工草图。

3.根据草图量好管道尺寸，联塑PVC排水管，进行断管。断口要平齐，用锉刀或刀除掉断口内外飞刺，外棱锉出15°角。

4.粘接前，应对承插口先插入试验，不得全部插入，一般为承口的3/4深度，试插合格后，联塑PVC排水管哪家好，用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污，联塑PVC排水管供货商，需要酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂，先涂抹承口后涂抹插口，随即用力垂直插入，插入粘接时，将插口稍做转动，以利粘接剂分布均匀，根据胶粘剂的性能和气候条件静至接口固化为止。冬季施工时固化时间应适当延长。

5.塑料排水管道安装时，可采用铅丝临时吊挂，进行预安装，调整甩口坐标、位置、管道标高、坡度符合设计要求进行粘接，并及时校正甩口坐标位置、标高坡度。待粘接固化后，安装固定支撑件但不宜卡固过紧。采用金属支架时，必须在与管外径接触处垫好橡胶垫片。

6.排水立管低层和高层应设检查口，检查口中心距地面为1.0米。

7.管道安装好后应及时堵管洞，按规范要求支模封堵，安装后

为什么PE排水管要做间接排水的原因

PE排水管

1. 管材表面硬度和抗拉强度优，管道安全系数高。
2. 抗老化性好，正常使用寿命可达50年以上。
3. 管道对无机酸、碱、盐类耐腐蚀性能优良，适用于工业污水排放及输送。

屋面雨水管和阳台排水管合流，还要考虑到两根水管接口处的落差情况，要记得设置落水口，防止出现雨水管排水量过大而出现倒灌的情况。也就是说如果阳台的地漏未能及时排水，水封没用，这样整个小区的雨水异味可能都会反味到自家的阳台上了，所以这也是为什么排水管要做间接排水的原因。

选材要

首先，在选材方面，排水管要选用原料的PVC管。而排水管的连接一般都会用到胶粘剂，胶粘剂也一定要无异味不漏水，联塑PVC排水管销售，有阻燃特性则更好。

设置检查口便于检修

其次，一根排水横管如果带1个以上的卫生器具，则需要增加清扫口（检查口）。检查口是用于检修及快速故障排查的通道，所以，它的位置一般离地一米，h管中心一米五左右，方便后续检查使用。

联塑PVC排水管供货商-联塑PVC排水管-恒通管道(查看)由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。天津市恒一通装饰建材有限公司（www.tj-htgy.com）为客户提供“管道,建筑材料”等业务，公司拥有“恒通装

饰”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。