

山西3毫米耐力板厂家 国伟兴可定制 3毫米耐力板厂家定做

产品名称	山西3毫米耐力板厂家 国伟兴可定制 3毫米耐力板厂家定做
公司名称	广东国伟兴塑胶科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区横沥镇大元开发区平安路2号
联系电话	13924139884

产品详情

广东国伟兴塑胶科技股份有限公司——通用耐力板厂家直销、3毫米耐力板厂家

PC耐力板目前市面zui常见基本是普通的PC耐力板，双面UV耐力板，光扩散板，磨砂板及颗粒板。从生产工艺来讲全部产品为多层共挤生产，普通PC耐力板、PC颗粒板、磨砂板在工艺上面原料均为聚碳酸酯，3毫米耐力板厂家厂商，不存在添加任何其他物质，只是生产对应板材的模具不同而已，双面UV耐力板生产原料为PC原料加抗紫外线UV涂层，UV本身也是无毒无污染产品。

国伟兴——3毫米耐力板厂家

PC阳光板常用为普通阳光板，多层阳光板，异型结构板，生产原料均为PC(聚碳酸酯)，不需要在添加任何物质，如果需要生产不同颜色板材，仅仅需要添加不同颜色色母即可，不存在有毒有害物质，而多层和结构的不同，主要是取决于生产模具的不同，另外特殊运用领域的防雾滴阳光板，跟普通阳光板相比，主要是工艺增加了一步添加防滴露工艺处理，也均为无毒无污染技术，生产设备本身均为机械设备，不存在有毒有害物质。也不会产生有毒有害物质。

广东国伟兴——PC阳光板耐力板厂家

广东国伟兴塑胶科技股份有限公司——3毫米耐力板厂家、5mm耐力板厂家价格

耐力板破损后如何紧急修补？

优质的耐力板材料有很多优异的性能，所以有良好的使用效果，但劣质的耐力板就不一定的，说不准很快就会出现破损。这个时候，如果能有一套修补方案就可以了，简单的让耐力板恢复原状。

1、破损的耐力板一定要修补及时

耐力板材料一旦有了裂缝之后，如果不及时补救裂缝就会慢慢延伸，进一步扩大，进而严重到无法修补。

2、修补耐力板时对修复部位的处理

一方面要求将已经变质的表层出去，使内部的质地露出来，另一方面要对新的表面进行清洁、干燥等处理。

国伟兴——3毫米耐力板厂家

3、耐力板的修补技巧

先用海绵刷将溶液涂于PC耐力板表面，而且要使液体涂膜均匀而不流淌，只要等待几秒钟耐力板表面就能呈现出光亮透明。等到自然干燥之后，3毫米耐力板厂家多少钱，耐力板表面硬度、光洁度、透明度恢复。

4、修复耐力板过程中的注意事项

为了避免裂缝的进一步扩大，需要先将破损的部位用电动线锯修整成圆润的角度;如果是折弯的耐力板，那就必须先找到适合的专用配件将其固定，然后在进行补救处理。

广东国伟兴——通用耐力板生产厂家

广东国伟兴塑胶科技股份有限公司——3毫米耐力板厂家、加硬耐力板厂家直销

阳光板耐力板安装注意事项

1.如须在板上直接固定自攻自钻钉，须扩孔，所有钻孔直径应大于螺栓直径，留出热胀冷缩间隙;故在板材开孔时，孔径须比螺丝直径大50%，在弯曲部分避免锁螺丝，以免造成裂;

2.自攻螺丝拧紧时用力要均匀，山西3毫米耐力板厂家，确保型材真正压实密封胶条和板材;3毫米耐力板厂家

3.所有孔隙应以中性密封胶填充，并以中性密封胶涂敷外露部分以防止清洁剂渗入边缘，防止延发性龟裂;当发现安装缺陷时，在可能发生渗漏的部位可加以密封胶进行弥补。选用密封胶要选用固化后仍保持柔软、低模数、延伸率大于509%的中性耐候硅酮胶，施胶前一定要使铝型材及板材的表面清洁和干燥，做到无油污、尘土、水汽露珠及其它杂物，施胶要均匀，胶层表面光滑，断面尺寸一致并不得有间断现象;须特别注意的是所使用中性密封胶必须提前与板材做相容性试验，以避免与板材发生化学反应;

国伟兴——3毫米耐力板厂家

4孔的中心到板材边缘间距应大于等于125px;

5.板材安装全过程中严禁足踏板面，3毫米耐力板厂家定做，操作时须使用跨越板材的可移式踏板;

6.PC板剪裁长度务必大于宽度才可弯曲;

7.板材安装好后要求立即揭掉保护膜，如因施工特殊要求保护板面，也须先揭掉保护膜，而后重新覆盖;3毫米耐力板厂家

8.板材安装好后应进行自检，特别要认真做喷淋试验，检查是否漏水，如有漏水隐患应及时消除，然后再检查外观质量

广东国伟兴——pc板耐力板厂家批发

山西3毫米耐力板厂家-国伟兴可定制-3毫米耐力板厂家定做由广东国伟兴塑胶科技股份有限公司提供。广东国伟兴塑胶科技股份有限公司（www.chinagwx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。国伟兴——您可信赖的朋友，公司地址：广州市南沙区横沥镇大元开发区平安路2号，联系人：冯柏成。