

变频无负压供水设备定制 济南正阳 西宁变频无负压供水设备

产品名称	变频无负压供水设备定制 济南正阳 西宁变频无负压供水设备
公司名称	济南正阳换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区崮云湖街道办事处崮山工业 开发区(104国道路东)
联系电话	13355412566

产品详情

微机设定给水泵工作压力，即用户用水压力。生活给水时，西宁变频无负压供水设备，设备运行在低压变频状态，有变频器时刻监控管网压力，对反馈值和设定值进行运算和比较计算，若管网压力高于用户所需压力（设定压力）则自动减少输出频率，从而使泵的转速减少，变频无负压供水设备厂家，出水量减少。若管网压力低于用户所需压力（设定压力）则自动增加输出频率，从而使泵的转速增加，出水量增加，当一台泵运行满足不了用户需要时，其他各台泵自动投入，以保证用户的使用压力。

当自来水管网的压力升高到达与用户使用压力时候，变频无负压供水设备价格，变频器经过一段后便降低转速直到停机。只有当压力降到某一设定压力值时，变频器才重新开始工作。变频泵组的工作知识满足用户的用水压力与管网压力之差。大大节约了电能。

当流量调节器内压低于一个大气压时，安装在流量调节器顶的负压消除器自动打开，使气体进入流量调节器内，消除负压。当流量调节器内压力升高时，又可以将多余的气体排除流量调节器外，使流量调节器内蓄满水，以备下次用水高峰期时使用。当流量调节器内蓄满水后，安装在流量调节器顶的负压消除器自动关闭，防止溢流。

无负压供水设备

1、无负压供水设备通电后没有显示，如果将变频器设成面板控制，按运行键看变频器有没有输出。故障或启动电阻出现故障。一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电引起，如启动电阻故障，也

有可能是面板损坏。

2、上电后检测故障显示内容，并初步断定故障原因。

3、如未显示故障，首先检查无负压供水设备的参数是否有异常。将参数复归后，进行空载（不接电机）情况下启动变频器，变频无负压供水设备定制，并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况，则模块或驱动板有故障。

4、在输出电压正常（无缺相、三相平衡）的情况下，带载测试。

无负压供水设备

1、无负压供水设备的控制系统具有较高智能性，设计中充分考虑了机、电、仪协调配合，具有欲速则不达的检测监视和简单方便的人机交互功能。具有全面的故障保护功能和对策，变频器故障保护时，自动降级运行（成为工频自动供水设备），自动系统故障时，还可手动操作应急备用，赢得维修时间。

2、设计了全密闭的、兼有缓冲作用和动态补偿作用的水源箱罐，与目前市场所谓无负压罐相比，更具有实际意义，并使控制系统得以简化。

3、节能：充分利用市政水源本身具有的压力热能，差多少补多少，切实有效地、限度地发挥了无负压供水设备变频调速的节能效果。

4、可按要求选配各种通讯接口、协议，从而可连接各种人机界面、监控计算机，可与各种控制网络，通信网络相接，适用于特殊、复杂的运行控制和联网控制要求。可为用户开发配套监控软件。

变频无负压供水设备定制-济南正阳-西宁变频无负压供水设备由济南正阳换热设备有限公司提供。济南正阳换热设备有限公司（www.jnzyhr.com）为客户提供“板式换热器,容积式换热器,无负压供水设备”等业务，公司拥有“济南正阳”等品牌，专注于换热、制冷空调设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。