

# 合肥艺鑫 规格齐全 出口式汽车衡厂家 安徽汽车衡厂家

产品名称	合肥艺鑫 规格齐全 出口式汽车衡厂家 安徽汽车衡厂家
公司名称	合肥艺鑫计量设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽国际五金商贸城一期B区7栋134号
联系电话	15905699589

## 产品详情

在雷雨季节，必须落实可靠的避雷措施：

接地：秤台、传感器、传感器信号电缆屏蔽层、信号电缆穿线管、称重显示仪表外壳、接线盒等部件确保接地，方法如下：

秤台：用一根或数根接地电缆将秤体与接地桩相连，接地桩要打在电位恒定的零区，且接地电阻小于4；

传感器：每个传感器位置要设置一个接地线，传感器与“地”之间设置接地桩，接地线与接地桩进行可靠连接或将接地线与就近地脚螺栓连接；

称重显示仪表：地秤房内设接地桩，且与秤的基础内钢筋网(接地)相连，当采用塑料外壳时，应在外壳内表面喷涂一层金属膜再接地；

接线盒：设置接地线与秤体相连。

设置避雷针：在秤体附近上空设置避雷针，以尖端放电效应中和云团中的电荷，使电子汽车衡汽车衡不致因雷击而损坏。

汽车衡的计量涉及贸易往来、毫无疑问汽车衡的重复性、准确度、精确性十分重要，汽车衡厂家直销，但是长期使用汽车衡的可靠性和持久性更显得尤为突出。当汽车衡出现故障或者终损坏时，安徽汽车衡厂家，通常与汽车衡及其组件的物理状况相关。

汽车衡秤台和基础部分

检查汽车衡的四周角落，查看是否有异物（如石头、煤块等）

检查汽车衡秤台下部的区域，查看是否有散料的聚集、（特别注意冬季可能由于煤灰、散料的聚集可能会与秤台冻1结，造成显示数据变化及称重不准确）。

汽车衡浅基坑与无基坑优、缺点:

浅基坑即汽车衡安装在地下，出口式汽车衡厂家，安装好后汽车衡表面与地面齐平。

优点:占地少，不需要做斜坡。这种方式适合场地比较小的客户，但要确保地势较高的情况下。

劣势:如果附近地势低容易受雨水影响，汽车衡厂家供应，另一方面安装在地下不利于保养及售后维修。地下通风条件差，对于地磅整体寿命有影响。

无基坑即汽车衡安装在地平面上，汽车衡表面高出地面，需要做两边斜坡，方便上、下车。

优点:基础做法相对简单，方便维修，安装在地面上，有利于磅体通风，延长磅体寿命，高于地面有利于排水。特别适合场地比较大的客户，或者原来地面已经浇筑好混凝土，不想再重新挖基坑的。

劣势:需要做两边斜坡，占地面积比较大。

合肥艺鑫 规格齐全(图)-出口式汽车衡厂家-安徽汽车衡厂家由合肥艺鑫计量设备有限公司提供。合肥艺鑫计量设备有限公司（[www.hfyxjl.com](http://www.hfyxjl.com)）位于安徽国际五金商贸城一期B区7栋134号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥艺鑫在行业专用设备中享有良好的声誉。合肥艺鑫取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。合肥艺鑫全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。