

WLA116510汽车分离轴承 亚宇特轴承

产品名称	WLA116510汽车分离轴承 亚宇特轴承
公司名称	山东聊城亚宇特轴承厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市郑家镇温集
联系电话	15820049888

产品详情

水泵轴连轴承装配异物的防止?进口轴承在装到转子上做动平衡时很容易将动平衡时产生的铁屑进入进口轴承内部?因此是装进口轴承前做动平衡。有一些厂家为了装配方便?装配时在进口轴承室内涂上一些油或油脂起润滑效果?但往往操作人员很难将量控制好?如果油或油脂在进口轴承室内积留较多?在水泵轴连进口轴承转动时很容易沿着轴进入INA进口轴承内部。进口轴承室是不要涂油或油脂如非涂不可则要控制不得在进口轴承室内有积留。

汽车轮毂轴承的保养一：

在拆卸轮毂前，应做好轮毂保养的准备工作，将车停稳并架起车桥，以确保维护作业的安全。（1）拆下轮毂轴头的装饰盖、防尘罩；（2）拆下轮胎螺母和轮胎，注意不要碰伤轮胎螺栓的螺纹。如果是盘式制动器，应拆下制动器，再用于钳拆下锁圈或锁销。（3）用专用工具拆下轮毂；

汽车轮毂轴承的保养一：

在拆卸轮毂前，应做好轮毂保养的准备工作，将车停稳并架起车桥，以确保维护作业的安全。

（1）拆下轮毂轴头的装饰盖、防尘罩；

（2）拆下轮胎螺母和轮胎，注意不要碰伤轮胎螺栓的螺纹。如果是盘式制动器，应拆下制动器，再用于钳拆下锁圈或锁销。

（3）用专用工具拆下轮毂；

常规的轴连轴承选用的钢材（包括轴，外圈，钢球滚子）为高碳铬轴承钢（GCr15）。因为轴承钢的冶炼通过真空脱氧，电磁搅拌，氧化物含量较少，在能承受较大的接触压应力的同时还能承受较大的高拉伸应力，通过热处理后，轴的滚道硬度为58-62HRC。外圈滚道硬度为60-64HRC，钢球和滚子硬度为61-6

5HRC。当轴，86CL6089F0汽车分离轴承，外圈采用渗碳轴承钢制造时，滚道硬度为60-64HRC。保持架材料通常选用增强尼龙66，密封圈的材料一般采用丁晴橡胶，当要求较高时，也可选用氟橡胶密封圈。WLA116510汽车分离轴承-亚宇特轴承(在线咨询)由山东聊城亚宇特轴承厂提供。山东聊城亚宇特轴承厂（www.yayute.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亚宇特轴承——您可信赖的朋友，公司地址：山东省聊城市郑家镇温集，联系人：温维波。