单组份淋胶机 龙宇机械 济南淋胶机

产品名称	单组份淋胶机 龙宇机械 济南淋胶机
公司名称	广州市龙宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城太平洋工业区86-2号
联系电话	13824490769 13824490769

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市龙宇机械设备有限公司

广州市龙宇机械设备有限公司主营业务有：优i质淋胶机，智能淋胶机，单组份淋胶机，全自动淋胶机，双组份淋胶机，单组份淋胶机等等。
公司拥有多款专利产品，全部通过严格的多项质量测试和广大国内外客户的验证。

淋胶机的特性

1、淋幕头带底座，方便撤出来清洗胶槽胶液循环泵各一套。

2、随机胶液循环泵*1套0.75KW西门子防爆电机，0.75KW日本三菱调速器，100KG不锈钢胶桶*1套，胶桶有盖，半盖打开桶底带1时排污口。

3、工作台高度1250M，工作宽度1400m，涂胶厚度每平方湿胶量120G~300G/m2，可调，淋胶量左右可调无偏差。

4、淋膜嘴到工作台面工作高度0-60m，可以通过螺杆调节。机器总功率1.5KW.

淋胶机有什么作用？

胶阀控制压力应至少60psi以上以确保出胶稳定。

后应检查出胶时间.若小于15/1000秒会造成出胶不稳定.，出胶时间愈长出胶愈稳定。

流速太慢

流速若太慢应将管路从1/4 ” 改为3/8 ”。

管路若无需要应愈短愈好。

除了改管子，还要改出胶口和气压，这样完全加快流速。

广州市龙宇机械设备有限公司主营业务有：优i质淋胶机，智能淋胶机，全自动淋胶机，双组份淋胶机，单组份淋胶机等等。 公司拥有多款专利产品，全部通过严格的多项质量测试和广大国内外客户的验证。

淋胶机常见问题以及淋幕机问题故障及排除方法

分析产生的原因

1. 淋幕机刀口左右两边间隙不一致

2. 淋幕刀口磨损或杂活物阻塞

3. 淋漆加温还未达到稳定均匀

淋胶机适应哪个行业

电子行业

手机按键点胶，手机电池封装，笔记本电池封装，电脑扬声器/受话器，线圈点胶，淋胶机哪家好，PCB板邦定封胶，IC封胶，喇叭外圈点胶，PDA封胶，LCD封胶，IC封装，IC粘接，机壳粘接，光学器件加工，济南淋胶机，电路元件与基板粘接，印制线路板涂胶

照明行业

led荧光粉点胶
LED驱动电源导热灌封，硬灯条、软灯条灌封，球泡灯、照明灯等密封，LED路灯粘接密封
洗墙灯、投光灯、草坪灯等户外灯饰灌封， led灯座灌封，淋胶机价格，LED射灯罩与灯杯的粘接密封。

广州市龙宇机械设备有限公司总部位于广州市经济技术开发区太平洋工业区，是一家集科研、设计、制造、销售和售后服务为一体的高新技术企业。联系广州市龙宇机械设备有限公司可了解到：淋胶机，淋

胶机哪家好，淋胶机多少钱，淋胶机定做，淋胶机厂家等信息。

淋胶机生产的问题！

分析产生的原因

1. UV 淋漆本身消泡性能差。

2. 第yi道封漆填充毛细孔不充分，留有小空隙，空隙中的空气经热油漆，固化机及流平机加热后膨胀逸出。

3. 小气泡被包在漆膜中被固化，形成小气泡、小麻点；大气泡被加热爆开形成针i孔或圆形小坑。

4. 淋幕机油槽缓冲装置不够，油漆流速太快会冲起气泡

5. 淋幕头与工作平面之间的高度太大

墙板淋胶机功能介绍：

墙板淋胶机用于将单组份胶或双组份胶进行精准计量、以及均匀淋涂到工件表面。可以针对胶的特性，可以配备自动加料、自动加热、自动清洗、充氮保护、超压报警等功能。

工作原理：

由于胶水不宜与空气过多接触，所以整个胶路设计为密闭式，即：

原料大胶桶（200L）→化工自动加料泵→主机中间罐→过滤→精密计量→淋涂。

规格参数：

所配套的淋涂生产线幅宽范围为200 —4000mm，淋胶可形成一层均匀的连续胶膜条，生产线速度为0—6 m/min，z大供胶量可达到5000g/min，龙宇公司可以根据客户的具体工艺要求进行定制。

单组份淋胶机-龙宇机械(在线咨询)-济南淋胶机由广州市龙宇机械设备有限公司提供。广州市龙宇机械设备有限公司（www.gdzy88.com）在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，龙宇机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：雷宇平。