

单多点位移计供货商 北京SOIL仪器 单多点位移计

产品名称	单多点位移计供货商 北京SOIL仪器 单多点位移计
公司名称	北京SOIL仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区科学城航丰路9号302室（园区）
联系电话	13811337901

产品详情

多点位移计的安装

采用进口机芯，北京SOIL，单，多点位移计，单多点位移计，性能

安装保护罩用频率读数仪逐一测读各支传感器并做好记录，若全部测读正常，即可装上保护罩，此时保护罩的电缆出口处已装好了橡胶保护套。将全部测点传感器的信号电缆集成一束从橡胶护套中沿保护罩由内向外穿出。安装保护罩时，可在保护罩的M90×1.5外螺纹上涂以适量螺纹胶。连接可靠后，整理电缆，再逐一检测一遍各支仪器的读数是否正常。

单多点位移计

采用进口机芯，北京SOIL，单，多点位移计，性能

BSIL-E10型单点、多点位移计直接安装在钻孔里，以监测多个滑动面和区域的变形或沉降位移。多点位移计可根据钻孔地质条件选用合适类型的锚头，如灌浆锚头、液压锚头、抓环锚头等，以达到监测效果。在直径76mm的钻孔内，可布置6个灌浆锚头。配套使用的BSIL-E10-6型振弦式位移传感器具有很高的精度和灵敏度、的防水性能和长期稳定性，适合在恶劣的环境下可靠工作，测头基座的内置温度传感器可同时监测该处的环境温度。

多点位移计的安装

采用进口机芯，北京SOIL，单，单多点位移计多少钱，多点位移计，单多点位移计供货商，性能

长电缆 现场接长电缆处须具备交流电源。仪器电缆与接长电缆间须用锡焊连接芯线并不得使用酸性助焊剂，芯线外层及电缆表层护套上均应使用热缩套管包裹可靠。全部电缆连接工作完成后再用读数仪检测一遍各支仪器的读数是否正常。若认为必要，安装基座及传感侧头组件可用混凝土砂浆予以包裹整齐。

单多点位移计供货商-北京SOIL仪器-单多点位移计由北京SOIL仪器有限公司提供。北京SOIL仪器有限公司（www.bsil.com.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。北京SOIL仪器——您值得信赖的朋友，公司地址：北京市丰台区科学城航丰路9号302室（园区），联系人：关经理。