

HY-3500B /HY-3500C TSI 汽轮机监控保护系统

产品名称	HY-3500B /HY-3500C TSI 汽轮机监控保护系统
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

HY-3500B /HY-3500C TSI 汽轮机监控保护系统

HY-3500B TSI 汽轮机监控保护系统采用先进的高性能嵌入式芯片，全数字化的处理技术，10.2英寸的TFT 真彩触摸屏，16bit的A/D转换器，大大提高了仪表测量的精度和数据的稳定性，简化了仪表的操作流程，所有功能参数和设置参数都可以通过触摸屏设置，现场安装、调试、维护更为简便。该系统可设计9路通道18点测点，主要由振动、超速、轴向位移、胀差、偏心、热膨胀、油动机、油箱油位、温度等监控模块组成。通道内容自由组合、通道数量自由组合、单双通道任意选择。为汽轮机的安全运行提供多种参数的测量和早期故障的预报。具有安装维护方便，操作简单，可靠性高等优点。

HY-3500C TSI 汽轮机监控保护系统在HY-3500B系统基础上，增加了高速数据采集模块及10M以太网通讯模块，可通过以太网连接系统数据库服务器和监测分析站组成汽轮机振动监测分析网，提供汽轮机设备瞬态、稳态和报警状态下多种在线实时振动分析功能

功能说明

实现智能处理：报警 值、 值可通过面板按键任意设置

- | 面板按键可调整量程值，无需电位器调整，方便现场调试
- | 一分钟不按操作键，可自行回到运行状态
- | 报警延时调整范围1~60秒，以防止现场干扰引起误报警

技术指标

- | 频率范围：10~300Hz
- | 量 程：0~50.0mm/s
- | 准确 度：±1%（满量程）
- | 电 流 输 出：4~20mA
- | 开 关 量 输 出：DC 30V / 5A或AC250V / 5A（常开）
- | 报 警 设 定：满量程内任意设定
- | 环 境 温 度：运行时：0~65 储存时：-30~80

I 相对湿度：至95%，不冷凝

I 电源电压：220VAC/50Hz ± 10% 50mA

I 外形尺寸：160 × 80 × 230mm

I 开孔尺寸：160+1 × 80+1mm

联系方式：18260252801 0512-55278865