

嘉兴钢材质量性能 化学成分测试

产品名称	嘉兴钢材质量性能 化学成分测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662248591 服务中心:18662248591 咨询热线:18662248591
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

化学成分

对钢结构所使用的钢材进行化学成分分析。

金属的成分分析，未知牌号的鉴定，不锈钢的等级判定，主要检测项目：C、S、P、Mn、Si、Cr、Ni、Cu、Mo、V、Ti、Al、W、Nb、B；不锈钢：C、S、P、Mn、Si、Cr、Ni、Cu、Mo、Ti、Al、W（本测试同样应用于各类水质，土壤，矿物，废弃物，纺织品，化妆品，橡塑材料等金属元素的检测）

在机房建设及机房工程中选择合适的机房墙板需主要注意以下几点：

- 1、在选择墙板的表面材料时应选用烤漆镀锌钢板，要求墙面平整、光洁，不起尘、不积灰、易清洁、耐擦拭；
- 2、要求机房墙板具有防火性能，必须经过“国家防火建筑材料质量监督检验中心”的型式检验和满足A级防火要求；
- 3、要求机房墙板具有抗静电性能，以下情况需考虑选用抗静电钢板作为机房墙板：机房的装修等级高、设备的精密程度高、对运行环境要求严格、对静电影响敏感。使用抗静电钢板可以防止静电积聚，能有效的、及时的消除机房内产生的静电，以保证设备的正常运行；
- 4、合适的机房墙板必须安装简单、快捷，更换拆卸方便、灵活，可以轻松实现材料的易地安装、重复使用；
- 5、要求机房墙板的品质优异、稳定等。

钢板与原构件混凝土间的正拉粘结强度应符合本规范第10.4.2条规定的合格指标的要求。若不合格，应揭去重贴，并重新检查验收。z89g88l5ysqw

检查数量及检验方法应按本规范附录U的规定执行。

() 一般项目

1.4.3 胶层应均匀，无局部过厚、过薄现象；胶层厚度应按 (2.5 ± 0.5) mm 控制。

检查数量：每一构件检测最厚和最薄各一处。

检验方法：观察、测量。

钢边橡胶止水带施工要求：

- 1、先将钢边橡胶止水带按设计要求，放在规定的部位。
- 2、利用钢边橡胶止水带二边的安装孔，用铁丝将钢边橡胶止水带与钢筋网捆扎定位。钢边橡胶止水带定位时应二边钢带外侧高于中间橡胶止水带形成U字型安装。
- 3、模板应严格按施工操作规程要求进行施工，安装在钢边止水带的中间橡胶O型环上下二面间的平面上，模板要牢固，谨防混凝土浇灌振捣时模板移位。
- 4、安装好的钢边橡胶止水带在施工时一定要保护和支撑好未浇捣混凝土部分的橡胶止水带，在浇捣止水带附近混凝土时要细微振捣，尤其在水平部分，止水带下缘的混凝土更要细微，使混凝土中的气泡从钢边橡胶止水带翼下跑出来，当混凝土捣面超过止水带平面后，可以剪断铁丝，使止水带呈水平状态。
- 5、钢边橡胶止水带二侧的钢带安装时，钢边橡胶止水带在转角处应按R的半径要求转弯，并保持钢带平整，使钢带与混凝土有效的结合，起到良好的止水效果。
- 6、止水带在运输时要妥善保管好，贮藏时应通风，避免油污和阳光直射