

弧形led埋地灯 地面暗藏灯带 发光地面灯带 线性发光，效果均匀

产品名称	弧形led埋地灯 地面暗藏灯带 发光地面灯带 线性发光，效果均匀
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	200.00/个
规格参数	质保期:两年 材质:不锈钢 防水等级:IP67
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

弧形led埋地灯 地面暗藏灯带 发光地面灯带 线性发光，效果均匀，C2——采用一般的空气介质、容量范围为16~360微微法的单连可变电容器。在这里不用双连，因为要求调谐电路同步不易调整。1, 2, T1——晶体二极管采用国产1B型的。选用正向电阻500欧左右、反向电阻100千欧以上的较好。测试时将万用量程放在(R×100)或(R×1K)档测量。晶体三极管T1采用国产6型或2G100型的。C1, C3, C5——CC3采用纸质电容器，耐压400伏。C5采用耐压3伏、10微法超小型电解电容器。弧形led埋地灯 地面暗藏灯带 发光地面灯带 线性发光，效果均匀弧形的结构设计，是圆形类建筑物照明的专用灯具，采用偏光光学系统，调节灯光方向，达到理想的照明效果。压铸铝灯体、背部带散热器，静电喷塑表面处理，304不锈钢面板，钢化玻璃，抗冲击，透光性强，圈，密封性好，保证了灯具的寿命。主要用于酒店广场廊柱、石柱、雕塑等圆形类建筑物照明亮化。

一、弧形地砖灯性能特点：

- 1、灯具采用高耐老化橡胶实芯铜芯线，出线位置采用优质不锈钢防水锁头，整灯达到IP67标准，表面清洁，型材无刮伤划伤现象灯具内部无灌胶不均匀现象；
- 2、灯具表面钢化玻璃与灯体保持平行*，无翘起及型材变形现象；
- 3、灯具线路板保证板材厚度，确保不易变形，提高电流负载能力，确保LED发光*性；
- 4、提高灯体内部整体散热性能。有助提高LED及元器件的工作稳定性，延长使用寿命；
- 5、灯具采用进口芯片，灯珠光通量在100-110LM/W，显色指数RA大于75，发光角度在120

° ;

6、灯具光源为固态冷光源，树脂封装，抗震动，不存在灯丝发光易烧。热沉淀。光衰等缺点，使用寿命达100000小时，性能稳定，可在-30 ° - +50 ° 环境下正常工作。

弧形led埋地灯 地面暗藏灯带 发光地面灯带 线性发光，效果均匀产品参数：

- 1、外壳材质：采用304不锈钢一次冲压而成；
- 2、面罩材质：10mm厚度双面磨砂钢化玻璃，表面防滑处理；
- 3、光源参数：进口台湾晶元5050贴片三合一灯珠，反极性封装；
- 4、光源数量：60PCS；
- 5、功率因数：> 0.9；
- 6、显色指数： 70RA；
- 7、使用寿命：> 50000H；
- 8、控制方式:外控或同步DMX512控制；
- 9、工作电压：DC24V；
- 10、额定功率：15W；弧形led埋地灯 地面暗藏灯带 发光地面灯带 线性发光，效果均匀生成用于颜料混合配方的UDT后，可以用它来生成用于不同颜色配方的数据组合。用户定义数据类型有基本数据类型和复杂数据类型组成。定义好以后可以在符号表中为它一个符号名，使用UDT可以节约录入数据的时间。举例说明：数组的生成和使用生成数组可以在数据块中定义数组，也可以在逻辑块的变量声明表中定义它。下面介绍在数据块中定义的方法，在SIMATIC管理器中用菜单命令：插入-S7块-数据块生成数据块DB3，双击打开DB3，默认显示方式为声明视图方式如下图所示：声明视图用于定义、删除和修改共享数据块中的变量，它们的名称、数据类型和初始值。