

冷补胶 煤矿专用合成树脂

产品名称	冷补胶 煤矿专用合成树脂
公司名称	抚顺市乐欣蜡制品经销处
价格	.00/个
规格参数	型号:煤矿专用合成树脂 粘合材料类型:橡胶类
公司地址	抚顺市顺城区新城路东段15号楼6号门市
联系电话	15242318211

产品详情

型号 煤矿专用合成树脂 粘合材料类型 橡胶类

一、特点与用途：本产品由中国煤炭研究学院抚顺分院多位专家历经多年研制而成。主要用于矿井下快速密封各种温度、不同孔径及角度抽放瓦斯孔和煤层注水孔。操作简单，省时省力。煤矿专用合成树脂，膨胀率大、密封性好、粘洁力强、不延然。同时更加安全、环保且使用也方便。煤矿专用合成树脂是以树脂为原料，经化学反应，使用后可进入更细小的裂缝，硬化后密度、防水度、密封度都明显高与其它产品。从而大大减少注水量。

二、使用方法及步骤：煤矿专用合成树脂每组500克，分为a、b两份，使用时将整袋挂在封孔管上（不打开隔条），将封孔管插入钻孔内用力旋转封孔管，使包装与钻孔内壁摩擦将包装摩擦破，使a、b组在钻孔内混合膨胀。此法操作对于斜上方或斜下方角度的钻孔更为方便安全，操作时应用力旋转，尽量使包装撕碎，让a、b组充分混合。也可将袋内隔离条打开，将a、b组混合后迅速倒在封孔管的抹布上，边倒边向封孔管上卷缠牢固，然后插入钻孔中，大约一至二分钟膨胀，五分钟左右硬化粘结。三、技术参数：膨胀率：20倍以上 正压：2mpa以上 抽放负压：- 60000 — - 80000a四、贮存：本品需密封保存，应尽量避免接触空气，以防发生化学反应，贮存时放置于阴凉、干燥处。保质期一年。