

# 泰州塑料制品UL94防火等级 燃烧性能测试

产品名称	泰州塑料制品UL94防火等级 燃烧性能测试
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	汤经理:18662582269
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

国际海事组织海事安全委员会于11月24日至12月3日在伦敦总部举行了第88届会议，会议通过了强制性防火测试程序国际规范（2010 FTP规范）的采用，面对强制性防火测试法规，企业如何有效应对？

塑料制品防火等级燃烧性能分析测试检测中心:

可燃性UL94等级是应用广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃烧速度、燃烧时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方

法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值。当选定某个产品的材料时，其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求。UL等级应与厚度值一起报告，只报告UL等

级而没有厚度是不够的。

各种类型塑胶产品的防火等级分类

胶粒：94HB，94V-2，94V-1，94V-0，94-5VB，94-5VA

泡棉：94HBF，HF-1，HF-2

薄膜：94VTM-0，VTM-1，VTM-2

胶粒类塑料阻燃等级由HB，V-2，V-1,V-0,5VB向5VA逐级递增：

HB：UL94标准中低的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品，燃烧速度小于40毫米每分钟；小于3毫米厚的样品，燃烧速度小于70毫米每分钟，或者在100毫米的标

志前熄灭。

质量合格的PVC地板防火指标可达B1级，B1级也就是说防火性能非常出色，仅次于石材。PVC地板本身不会燃烧并且能阻止燃烧；高品质的PVC地板在被动点燃时所产

生的烟雾也不会对人体产生伤害，不会产生致息性的有毒有害气体（据安全部门提供的数字：在火灾中95%受到伤害的人是由于燃烧时产生的有毒害的烟雾及气体所

至）。

随着农村产业结构调整，利用塑料大棚来进行反季节种植蔬菜和养殖家禽已成为广大农民朋友致富发家的快捷渠道。由于大部分养殖大棚均采用土炉烧煤的取暖方式，

且养殖户消防安全意识淡薄，未在大棚内配备必要的消防器材、设置防火分隔，一旦发生火灾，易出现“火烧连营”的局面。

夏季天气炎热，易发生农村塑料大棚火灾事故。消防提醒您塑料大棚的设置应远离村庄，设置单个大棚时，长度应小于60米，面积应小于600平方米。组与组之间的防火

间距不应小于12米，防火间距内不得堆放易燃物和种植油性植物，大棚周围的荒草应及时清除，防止火烧连营。