

高分子凝集剂 泥浆沉淀 2000万

产品名称	高分子凝集剂 泥浆沉淀 2000万
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	投加量:省 使用效果:污泥浓缩 具体使用:电话咨询
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

高分子凝集剂 泥浆沉淀 2000万 高分子凝集剂厂家-苏州恒信达环保

一、产品概述

2000万高分子凝集剂APAM又称高分子絮凝剂，是阴离子型线状高分子聚合物，分子量在1200万-2000万之间；水解度从10%到30%；外观呈白色颗粒状，水溶液为无色粘稠胶体状；常用产品分子量：1600万、1800万、2000万，产品有絮凝性、粘合性、分散性、增稠性。

二、规格指标

类别	型号	分子量	建议溶解浓度%		溶解时间
			通常	上限	2g/L(25)
阴 离 子 型	A220L	1400万	0.1	0.3	40min
	A245	1500万	0.1	0.3	40min
	A260	1600万	0.1	0.3	40min
	A270	1700万	0.1	0.3	40min
	A280	1800万	0.1	0.3	40min

三、应用领域

2000万高分子凝集剂PAM在工业废水的净化处理以及洗煤、选矿、砂石泥浆水、电镀、造纸等行业的污水、废水处理具有广泛的应用。

高分子凝集剂 泥浆沉淀 2000万 高分子凝集剂厂家-苏州恒信达环保

四、注意事项

- 1、2000万高分子凝集剂主要应用于前段污水的絮凝沉降，可以将污水中的悬浮颗粒迅速凝集沉淀下来用。
- 2、2000万高分子凝集剂溶解时应先放水，在水加到溶解罐一半时缓慢的沿着水流方向加入并且不断的搅拌直至溶解。溶解时间一般在30-60分钟。
- 3、溶解2000万高分子凝集剂的水要用自来水，如果用回用水、污水来溶解的话会有所降低产品的使用效果。在夏季时溶解好的溶液要当天用完，不要隔夜或者几天后再用。

五、包装和储运

采用25kg牛皮纸复合袋包装。储运时，注意防热、防潮；固体产品长期露置会吸潮结块。堆码层数不得超过20层。有效储存期为2年。

高分子凝集剂 泥浆沉淀 2000万 高分子凝集剂厂家-苏州恒信达环保。