

南京软膜 江苏鑫红彩装饰工程 软膜灯箱安装

产品名称	南京软膜 江苏鑫红彩装饰工程 软膜灯箱安装
公司名称	江苏鑫红彩装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市六合区金盛装饰城A区7座707号
联系电话	18013898686

产品详情

软膜天花的铝合金天花龙骨材料:

扁码可以横向弯曲，适用于圆形，弧墙，南京软膜，包柱等特殊造型，以及各种平面造型，尤其适合沿墙安装。

F码可以完成纵向弯曲，能做波浪形，弧形，穹形，喇叭形等造型，并且适用于各种平面，斜面造型，用途极为广泛。双扣码主要做软膜和软膜之间的连接，透光膜生产厂家，可以纵向弯曲，能做波浪，弧形，穹形，喇叭形等造型，并且适合各种平面，斜面造型等。

软膜天花的安装细则：

1.先到工地现场看是否有条件安装龙骨：即看现场墙身是否完成，木工部分加工是否合格，需要抹灰部分先完成。特别注意木工部分必须按照我们所提出的要求来做，灯、风口等开孔尺寸要提前加工好。

2.现场条件许可方进场施工，软膜灯箱安装，首先要按图纸设计要求的木工做好部分进行固定铝合金龙骨龙骨，注意角位一定要直角平整光滑，驳接要平、密。

3.注意灯架、风口、光管盘要与周边的龙骨水平，并且要求牢固平稳不能摇摆方可。

软膜天花施工工艺

一、材料准备

二、图纸条件

三、施工条件

四、工艺流程

五、图纸节点及施工工艺

六、重点通病防范说明

七、质量验收标准注意事项说明

八、成品及半成品加工管理

一、材料准备

1.1 材料：

1.软膜天花：

卷材的规格厚度为0.16mm-0.22mm，宽度有1350mm、1500mm、2000mm等。防霉菌、低毒、耐候、防静电等性能，其各项技术指标均需符合国家标准;

2.软膜天花专用铝型材龙骨、龙骨连接角码、固定配件

根据施工要求准备定制连接角码、固定配件

3.支撑龙骨、木方或方钢管

4.自攻螺丝:

Φ 5X35 , Φ 5X25

南京软膜-江苏鑫红彩装饰工程-软膜灯箱安装由江苏鑫红彩装饰工程有限公司提供。江苏鑫红彩装饰工程有限公司（www.xhc7.com）在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫红彩装饰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司（www.jsrmth.cn）还是从事南京软膜天花，软膜天花厂家，软膜天花公司的厂家，欢迎来电咨询。