

# 安装白色软膜 白色软膜 江苏鑫红彩装饰

产品名称	安装白色软膜 白色软膜 江苏鑫红彩装饰
公司名称	江苏鑫红彩装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市六合区金盛装饰城A区7座707号
联系电话	18013898686

## 产品详情

提到发光天花，你一定想到的是大气的苹果店，狂拽酷炫的蝙蝠侠基地，白色软膜报价，极度简约的办公环境...没错，我们所谓的发光天花，就是经常被应用于这些场合中。

设计软膜天花时有哪些注意要点？

### 1、软膜的规格尺度

软膜是按"卷"来生产的，因此宽幅决定了单张膜面积，大多数厂家生产的软膜天花宽度在3~5米之间，具体数值应根据选择软膜厂商提供的数据为准。

其厚度通常在0.18~0.2mm左右，每平方米重约180~320克，大概等于2部iphone的重量。

软膜的宽幅决定了软膜短边的长度，因此在设计软膜天花时，应考虑短边的宽度，是否满足软膜材料的规格尺度。

近年来，软膜天花吊顶在家装中的运用已经屡见不鲜，白色软膜，软膜天花可以配合各种灯光系统来营造梦幻般、无影的灯光效果，一般被广泛用于家中客餐厅等地。安装流程：

### 一、检查现场

1、安装前先到工地检查是否有条件安装龙骨，现场墙身是否完成，白色软膜多少钱，木工部分是否合格，是否按照要求严格完成，需要抹灰的地方要先完成，灯、风口等开口尺寸要提前加工好。

2、现场条件许可方可进场施工。

## 二、安装软膜天花龙骨

- 1、软膜天花属于半透明亚光膜，所以要在里面做一个灯池，在灯池边用电钻安装软膜天花的龙骨。
- 2、根据图纸设计要求，在需要安装软膜天花的水平高度位置四周围固定一圈4\*4cm的支撑龙骨，有些区域天花面积比较大时，要求分块安装，以达到良好效果，这样就需要在中间位置加一根木方条。
- 3、当所有的木方条固定好之后，在支撑龙骨的底面固定安装软膜天花的铝合金龙骨，注意角位一定要直角平整光滑，驳接要平密。
- 4、注意灯架、风口、光管盘要与周边的龙骨水平，并且稳定不摇晃。

## 三、安装软膜天花

- 1、当所有龙骨固定好以后，安装白色软膜，再安装软膜。安装天花之前，要认真检查龙骨接头是否牢固和光滑，喷淋头要粘上白胶带，风口要处理好。
- 2、先把软膜打开用专用的加热风炮充分加热均匀，然后用专用的铲刀把软膜紧插到铝合金龙骨上，先塞进四个角，固定好天花膜，再一个边一个边地顺过去，用吹风吹平不完整的部分，再把四周多出来的软膜修剪整齐即可。
- 3、安装完毕后，用干净毛巾把软膜天花清洁干净。

### 如何设计装饰材料吊顶，软膜天花设计效果

吊顶在我们的家居装饰中占有非常大而且非常显眼的一片区域，如果我们能够把它设计和表现好，那么对于整体的设计点亮是非常的有帮助的，如若不然甚至可能破坏掉整体家装的氛围。房屋的造型各有不同，而装修又无法让我们去拓展房间的高度，改变房屋的格局是一个更为麻烦和庞大的工程，此时吊顶于我们的作用就显而易见了，适宜的吊顶能使房屋扬长避短，呈现其美的姿态。

安装白色软膜-白色软膜-江苏鑫红彩装饰(查看)由江苏鑫红彩装饰工程有限公司提供。江苏鑫红彩装饰工程有限公司(www.xhc7.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.xhc7.com)还是从事软膜天花价格，软膜天花定制，软膜天花制作的厂家，欢迎来电咨询。