

# 双钢轮压路机 液压双驱 手扶压路机 小型压路机双驱双振

产品名称	双钢轮压路机 液压双驱 手扶压路机 小型压路机双驱双振
公司名称	济宁路安机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	发动机型号:CF178 功率:4.0kw 振动方式:双振
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1-103
联系电话	18553732386

## 产品详情

手扶双轮风冷压路机

【产品型号】：LA-SC600

【主要特点】：双驱双振 爬坡能力强 压实效果好

【适用范围】：沥青路面、地基压实 沟槽回填 路面修补 草坪压实等

配置参数:

型号	LA-SC600
发动机型号	CF178
功率	4.0kw
振动方式	双振
激振频率	70HZ
激振力	25KN
行走方式	液压双驱
钢轮尺寸	426 × 600
爬坡能力	25%

工作重量

550Kg

压路机正常保养

压路机正常保养

### 一、侧传动保养双钢轮压路机

侧传动由于转速低，负荷大，又易受灰尘泥砂的沾染，应经常注意检查其润滑情况，双钢轮压路机定期将齿轮上的泥、砂、细石屑污垢清除，并涂上一层新的钙基润滑脂，以免发生损坏事故。双钢轮压路机

### 二、蓄电池保养

蓄电池使用日久，如因使用不当和维护不当时，双钢轮压路机常见电液比重低落，充电时电压特高，放电时电压特低等现象，且在极板外发现有白色结晶颗粒，形成电池的“酸盐”，致使其不能应用，被酸盐化的电池，轻者可用较小电流经过1-2次充电后即可恢复正常。

用酸比重计检查电池组的荷电情况，双钢轮压路机看是否电池充分荷电，电解液的比重在充分荷电时应为1.28(15°C)，如比重降到1.2，就应当借别的电源给电池组充电。双钢轮压路机在正常的条件下，柴油机的发电机就足以使电瓶充满电，但在冬天时，电瓶组应注意经常保持充满状态，以免。

双钢轮压路机为避免蓄电池电极硬化，产生硫酸垢，蓄电池处于放电状态时间不得超过24小时，双钢轮压路机充好后若暂不使用亦应于每周内进行充电一次，至电池内充分发出气泡为止。

双钢轮压路机蓄电池表面必须经常保持清洁，若有灰尘或电解液流出时，双钢轮压路机报价，用氯化铵酒精或10%硫酸铵液浸湿的抹布擦净。

什么价位能买到质量不错的小型压路机？

什么价位能买到质量不错的小型压路机？双钢轮压路机生产厂家

小型压路机按操作方式主要分为手扶式压路机和座驾式压路机两种，双钢轮压路机，双钢轮压路机同时又分为单钢轮和双钢轮两种类型。近几年来小型压路机的应用市场越来越广泛，随着新农村的建设，越来越多的小型压路机派上了用场，那么什么价位能买到质量不错的小型压路机呢？双钢轮压路机生产厂家

小型压路机的价格一般都维持在3万以内8千以上，双钢轮压路机但这也并不是终的价格，小型压路机具体价格是需要根据不同型号以及地区消费水平和市场价格形势来看的。双钢轮压路机总体来说小型压路机的价格较之中型压路机来说还是比较低的，毕竟该设备不论是在生产投入成本，还是在整机性能等方面都不会高于中型或者大型压路机设备。双钢轮压路机生产厂家

双钢轮压路机生产厂家对于价格来说如何选择一款的压路机才是广大用户更关心的问题，双钢轮压路机对于小型压路机的选择要注意以下几点？

### 1、看品牌。

在购买时候可以选择一些度较广的振动压路机生产厂家来购买。双钢轮压路机因为具有一定度的生产厂家在技术团队上面具有一定的优势，而且有较好的口碑，同时还有一个较为完善的售后服务，双钢轮压路机生产厂家，能在后期为我们的机器保驾护航，所以对于我们选购时来说，品牌可以说是一项。

### 2、看参数

双钢轮压路机我们可以看一看它们的具体的系统参数，比如说我们可以看一看它们的振动参数，采用的什么样的发动机，以及压实和爬坡能力，有些厂家的压路机爬起坡来很费劲；液压系统和发动机非常的重要。

双钢轮压路机对于现在的压路机市场来说无论是生产厂家还是规格型号都非常的多，双钢轮压路机选择适合自己施工要求的压路机才是正确的。同时在选择的时候也需要综合考虑一下售后以及维修的问题，以保证我们选购的设备故障等事故发生的时候能以快的速度进行解决。双钢轮压路机生产厂家