

棒磨机圆钢 磨棒 研磨钢渣 石英砂 高硬度钢棒 现货

产品名称	棒磨机圆钢 磨棒 研磨钢渣 石英砂 高硬度钢棒 现货
公司名称	济南华富锻造有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	规格:2-6m 直径:50-150mm 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市章丘区官庄街道华民工业园（章丘区官庄街道养军店村济王路北）
联系电话	15562452189

产品详情

现货：	是	认证：	ISO
材质：	40Cr	品种：	研磨
表面处理：	热处理	型号：	100
规格：	40-140mm*2-6m	商标：	华富
包装：	捆扎	抗拉强度：	>10
长度公差：	+/-3mm	断棒率：	0
产量：	50000		

“石英砂研磨用 100mm*3m热处理钢棒 研磨棒”详细介绍

集团概述：

济南华富锻造股份有限公司，距离济南市区45公里，毗邻309国道，交通便利。公司成立于2012年，隶属华富集团下属核心企业之一。集团占地80000平方米，员工100余名，年生产能力10万吨，注册资金5000万元。主要生产锻造（热轧）钢球*钢锻、铸造钢球*钢锻、磨棒、锤头、衬板、钢球设备等，是集研发、生产于一体的专业化大型高新技术企业。

目前，大多数企业用的是钢厂轧制的圆钢，因其硬度很低，只有12-25HRC；圆钢内部应力没有解除（极易断棒且不耐磨）；圆钢内部组织疏松不严密等等。正因以上这些缺陷，圆钢用作磨棒会出现磨耗很大，容易出现弯曲、断裂、缠绕、两头尖细、产量低、达不到预期合格率、后续磁选环节工作量大等问题。我公司所生产的新型合金耐磨钢棒是采用**方法生产，尺寸规格完全可以按照客户的需求进行调整，灵活性大大提高，去除了不必要的浪费。同时它延长了使用寿命，提高了磨机生产效率，节约了生产成本，减轻了工人的劳动力。

此耐磨钢棒特点如下：（1）此磨棒磨耗低、硬度高（55-60HRC）、韧性强，耐磨效果是轧制而成钢棒的1.5-2倍，经过了调质解除了内应力、不断棒、直线度好不弯棒、不会两头尖细。耐磨性能好，为客户节约大量成本。（2）采用**方法生产，尺寸规格完全可以按照客户的需求进行调整，灵活性大大提高，去除了不必要的浪费。（3）延长了使用寿命，节约了成本，减轻了工人的劳动力，不要为天天停磨机加钢棒而烦恼，还大大的增加了产量。磨棒订购流程：和客户沟通，了解客户需求（长度、直径、数量等参数）---钢厂订购原材料---原材料进厂后检验-----检验合格后用专用设备、专业工艺进行专业的调质和热处理、调直线度等工艺----成品检验硬度、冲击值、跌落测试等----全部合格后入库待发。

我公司依托多年研发和生产耐磨材料的经验，致力于生产出**耐磨的专用磨棒服务于棒磨机用户。目前出口到了十多个国家和地区，得到了用户的一直信赖。