

# 湿式电除尘器厂 新乡湿式电除尘器 珠峰净化

产品名称	湿式电除尘器厂 新乡湿式电除尘器 珠峰净化
公司名称	湖北珠峰净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区樊魏路66号
联系电话	18000000000

## 产品详情

湿式电除尘器的两种除尘技术是怎样的呢？湖北湿式电除尘器，湖北湿式电除尘器厂家就来跟大家讲讲。

目前主流的湿式电除尘技术为玻璃钢管式与金属板式两种，二者的核心差别在于极板的材质与形式不同，由此导致其系统组成、结构布置等也有所区别。

板式湿式电除尘器收尘大多为316L 不锈钢，其结构与常规干式电除尘器基本相同

没有振打装置等转动部件，不存在传动装置容易出故障的问题，也不存在二次扬尘问题，出口粉尘可以达到很低浓度；

由于粉尘与水相互交融形成的雾滴具有良好的导电性，因此，能够收集ESP不能收集的黏性、高比电阻粉尘；

能提供几倍于ESP的电晕功率，具有较高的除尘除雾效率，尤其对于亚微米大小的颗粒包括微细粉尘、金属颗粒（如gong）和湿烟气中的SO<sub>3</sub>酸雾、液滴等具有很强的捕集能力；压损低，系统阻力一般<400Pa。

### 生物质气化发电专用小型电捕焦油器的工艺原理

生物质气化发电专用小型电捕焦油器（400KW—2400KW系统）技术成熟，运行稳定。获得国家专利局颁发的发明专利两项、实用新型专利五项及外观设计专利。

生物质气化是生物质能热化学转换的一种技术，管式湿电除尘器，其基本原理是把农、林废弃物，包括

废树枝、果壳、秸秆、木屑、稻草、稻壳、甘蔗渣等生物质原料加热，使较高分子量的有机碳氢化合物裂解，湿式电除尘器设计，转换为较低分子量的可燃气体，这些可燃气体主要成份为CO、H<sub>2</sub>、CH<sub>4</sub>、等，热值在1250kcal/m<sup>3</sup>左右。

生物质气化发电专用电捕焦油器的功能是除掉上段煤气中的重质焦油。其原理：沉积极和电晕极建立起45V~60KV的电场。在两极之间产生电晕放电的现象。当含尘或焦油雾滴的气体经过该空间时，粉尘和焦油雾滴被极化带电，向沉淀极，遇到沉淀极后贴在沉淀极的管壁上，由于自重而沉到电捕焦油器的底部，捕获的焦油相当于重油，粘度比较大，为了保证其能够顺利的排出，新乡湿式电除尘器，在电捕焦油器的底部设盘管加热设备。

对于电捕焦油除尘设备而言，科技的创新更具有行业发展的关键。科技创新不仅仅只是局限在研发新产品上，而要同时兼顾节能减排、绿色环保。郑州净天公益流程为节能减排锦上添花，是工业生产减少碳排放量的基础。

湿式电除尘器厂-新乡湿式电除尘器-珠峰净化由湖北珠峰净化设备有限公司提供。湿式电除尘器厂-新乡湿式电除尘器-珠峰净化是湖北珠峰净化设备有限公司（[www.zfjhsb.com](http://www.zfjhsb.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：闫先生。