

# 非沥青基自粘胶膜防水卷材 西酉防水

产品名称	非沥青基自粘胶膜防水卷材 西酉防水
公司名称	潍坊西酉防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15065629328

## 产品详情

自粘胶膜防水卷材施工应用：

- 1、基层要求：防水层应坚实平整，无空鼓、松动、起砂、掉皮，非沥青基自粘胶膜防水卷材厂，无灰尘、杂物、油污、锈迹等，基层含水率应小于9%。
- 2、节点处理：对檐角、天沟、墙角、水落口、变形缝等特殊部位用自粘卷材做好附加层。
- 3、喷刷或喷涂专用基层处理剂，待基层处理剂干燥后，即可铺贴卷材。
- 4、搭接宽度：长、短边搭接宽度为80mm。
- 5、水平铺贴：先用墨线在基层上弹出一条基准线，然后由低向高铺贴，展开卷的同时，揭开隔离纸，沿基准线铺贴，铺贴后立即用橡胶辊压[实。
- 6、垂直面铺贴：垂直面由低向高铺贴，边展开边揭开隔离纸，非沥青基自粘胶膜防水卷材，铺贴后用橡胶辊压实。
- 7、卷材收头：收头处用密封胶密封，然后用金属压条固定，固定螺钉和顶端缝要密封。
- 8、无膜防水卷材与我公司高分子卷材复合使用施工。
- 9、防水保护层：应根据《屋面工程技术规范》的规定做保护层。

自粘胶膜防水卷材的使用注意事项：

1

卷材进工地施工前禁止太阳暴晒，非沥青基自粘胶膜防水卷材厂家，以免温度过高致使隔离膜难撕开。

2 湿铺法施工时，因温度过高隔离膜难撕开，可在隔离膜面淋冷水，降低温度后撕开隔离膜。

自粘胶膜防水卷材要注意如下要点。

1、使用火焰加热器对预铺高分子自粘胶膜防水卷材加热时要保证加热均匀，不得过度加热或将卷材烧穿；厚度在3mm以下的防水卷材，严禁通过热熔法施工。

2、将卷材表面加热至融化后要马上滚铺卷材，将卷材下方的空气排出，并对其辊压使之粘结牢固，不能出现空鼓、皱折的现象。

自粘胶膜防水卷材性能指标

1、耐水性是指在水的作用下和被水浸润后其性能基本不变，在压力水作用下具有不透水性，常用不透水性、吸水性等指标表示。

2、温度稳定性指在高温下不流淌、不起泡、不滑动，低温下不脆裂的性能，即在一定温度变化下保持原有性能的能力。常用耐热度、耐热性等指标表示。

自粘胶膜防水卷材适用范围：

1交通工程：地铁、隧道、洞体、桥梁等防水、防渗工程。

2建筑工程：屋面、地下室等防水工程。

非沥青基自粘胶膜防水卷材-西西防水由潍坊西西防水材料有限公司提供。非沥青基自粘胶膜防水卷材-西西防水是潍坊西西防水材料有限公司（[www.sgshengtian.com](http://www.sgshengtian.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：陈经理。