

山东巨洋防水 SBS卷材施工 嘉兴SBS卷材

产品名称	山东巨洋防水 SBS卷材施工 嘉兴SBS卷材
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

产品详情

山东巨洋防水产品系用弹性体（SBS）或热塑性能改性沥青浸渍胎基，SBS卷材价格，两面涂以弹性或塑性体改性沥青涂盖层，上表面撒以细砂、矿物颗粒（片）或PE膜等制成的水卷材。

该产品用具有良好的防水性能和抗老化性能，并具有高温不流淌低温不脆裂、施工简便、无使用寿命长的特点。

广泛应用于工业与民用建筑的屋面、地下室、卫生间及桥梁、停车场、游泳池、隧道蓄水池等建筑物的防水、防潮、隔汽、抗渗以及各类屋面的维修工程。SBS改性沥青瓦防水卷材尤其使用于寒冷、结构变形频繁地区的建筑物防水，而ASPP改性沥青防水卷材则适用于高温、有强烈太阳辐射地区的建筑物防水。

施工操作要求

基本要求：基层必须平整、清洁、干燥，含水率应小于9%，然后用底油均匀涂漆刷基层表面，SBS卷材规格，待其干燥后方可施工。

卷材铺贴顺序方向：顺序为先高、后低跨；同等高度先远后近；同一平面从低处开始铺贴。铺贴方向面坡度<3%时平行于屋脊的方向铺贴；坡度在3%~15%之间时平行或垂直屋脊方向铺贴；坡度>15%时垂直于屋脊方向铺贴。

双面膜SBS防水沥青防水 3mm厚4mm厚国标卷材 每卷10米

SBS防水卷材涂刷基层处理剂：sbs防水材料911找平层经过清理干净后并经过验收后即可刷基层处理剂。

SBS防水卷材复杂部位增强处理：SBS防水卷材在基层的转角、阴阳角、变形缝、后浇带位置附加一道防水卷材，施工时采用基层和卷材双面刮胶的方法进行卷材铺贴，以避免施工时卷材空鼓。

施工方法

a)用热熔喷枪烘烤熔融卷材粘结面。(或用巨洋牌非固化防水涂料)

b)卷材与基层可以全粘，也可点粘或条粘，面积以坡度大小定，嘉兴SBS卷材，粘接时，SBS卷材施工，应先烘干页岩的一面至沥青熔融并覆盖页岩片后，再烘烤与其搭接的卷材。应随烘烤、随压实。搭接边处必须有沥青挤出。

c)卷材长边搭接，满粘法不小于70mm，空铺、点粘和条粘时不小于100mm；短边搭接，满粘法不小于100mm，空铺、点粘和条粘时不小于150mm。采用双层做法时上下两层卷材应错开1/3或1/2幅宽，不同缝。

d)在屋面阴阳角、天沟、雨水口、屋脊、搭接和收头节点部位，不允许存在皱折、空鼓、翘边、脱层和滑移等现象。

贮存运输：

1. 避免日晒雨淋，干燥通风环境下贮存。储存温度不得低于相应规格产品柔度试验温度（- ），不应高于50 。立式存放，高度不超过两层；
2. 运输时必须立放，高度不超过两层，要防止倾斜或横压，必要时加盖苫布。
3. 正常贮存和运输条件下，贮存期自生产之日起为一年。

山东巨洋防水(图)-SBS卷材施工-嘉兴SBS卷材由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技有限公司（www.juyangfangshui.com）在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东巨洋防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：侯经理。同时本公司（www.wfdezhong.cn）还是从事自粘pvc防水卷材，山东pvc防水卷材，pvc防水卷材国标的厂家，欢迎来电咨询。