

SBS卷材工艺 山东巨洋防水 东营SBS卷材

产品名称	SBS卷材工艺 山东巨洋防水 东营SBS卷材
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

产品详情

- (1) SBS改性沥青防水卷材尤其适用于寒冷地区，结构变形频繁地区的建筑物防水。
- (2) 厚度较厚，具有较好的耐穿刺、耐撕裂、耐疲劳性能；
- (3) 优良的弹性延伸和较高的承受基层裂缝的能力，并有一定的弥合裂缝的自愈力；
- (4) 在低温下仍保持优良的性能，即使在寒冷气候时，SBS卷材规格，也可以施工，尤其适用于北方；
- (5) 可热熔搭接，接缝密封保持可靠。但厚度小于3mm的卷材不得采用热熔法施工；
- (6) 温度敏感性大，大坡度斜屋面不宜采用。

山东巨洋防水科技有限公司生产的SBS弹性体改性沥青防水卷材不仅具有有优越防水性能，更有环保、施工方便等优点，是传统防水材料的替代产品，可广泛用于屋面防水：建筑物屋面防水；地下防水：地下室、地下管沟、隧道的防水；室内卫浴间防水：卫生间、浴室、开水间及管道等的防水；外墙面防水：外墙立面、板缝、窗边、窗台、柱边等的防水；特殊建筑防水：粮库、水塔、储水池等的防水。它有效地解决了建筑行业防水漏水这一历史难题，为我们的建筑行业不断地出建筑精品打下了基础，一致受到业内人士的支持和信赖。

功能

SBS改性沥青防水卷材，这种卷材具有很好的耐高温性能，可以在-25到+60 度的温度范围内使用，有较高的弹性和耐疲劳性，以及高达150%的伸长率和较强的耐穿刺能力、耐撕裂能力。适合于寒冷地区，东营SBS卷材，以及变形和振动较大的工业与民用建筑的防水工程。

性能特点：

低温柔性好，SBS卷材工艺，达到-25℃不裂纹；耐热性能高，90℃不流淌。延伸性能好，使用寿命长，施工简便，污染小等特点。产品适用于Ⅰ、Ⅱ级建筑的防水工程，尤其适用于低温寒冷地区和结构变形频繁的建筑防水工程。

巨洋牌自粘沥青防水卷材是以SBS等弹性体和沥青为基料，以PE膜、铝箔为表面材料或无膜（双面自粘），采用防粘隔离层的自粘性防水材料。

厚度 1.2mm ， 1.5mm ， 2.0mm

规格面积5平米，10平米，20平米

也可提供规格订制服务。

山东巨洋防水有限公司位于全国三大防水材料基地寿光市，始建于1999年，是集科研、生产、销售于一体的高新技术防水专业厂家，是近年来在SBS改性沥青防水卷材、PVC防水卷材，TPO防水卷材，沥青自粘防水卷材、防水涂料等防水行业的一颗新星。

SBS卷材工艺-山东巨洋防水-东营SBS卷材由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技有限公司（www.juyangfangshui.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.wfdezhong.cn）还是从事自粘pvc防水卷材，山东pvc防水卷材，pvc防水卷材国标的厂家，欢迎来电咨询。