

kyn28高压开关柜组成 鄂动电气 甘肃高压开关柜

产品名称	kyn28高压开关柜组成 鄂动电气 甘肃高压开关柜
公司名称	襄阳鄂动电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区人民西路与中航大道交叉口
联系电话	13635807417

产品详情

KYN28-12铠装中置式金属封闭开关设备适用于3.6 ~ 12kV三相交流50Hz电网，KYN28高压开关柜供应商，作为接受和分配电能，并对电路实行控制、监测和保护之用。可用于单母线、单母线分段系统或双母线系统。开关设备符合IEC298《额定电压1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》、IEC 694《高压开关控制设备共用条款》，我国GB3906《3-36kV交流金属封闭开关设备》及DL404《户内交流高压开关柜订货条件》，德国DIN.VDE0670《额定电压1kV以上的交流开关设备》等标准的要求。并且具有完善、可靠的防误操作功能。

KYN28-12开关柜技术参数

额定频率：50HZ

额定电压：12kV

主母线额定电流（A）：630/1250/1600/2000/2500/3150/4000

额定短路开断电流（kA）：25/31.5/40

主回路额定短时耐受电流（kA/4S）：25/31.5/40

接地回路额定短时耐受电流（kA/2S）：21.8/27.4/34.8

额定峰值耐受电流（kA）：63/80/100

防护等级：IP4X/IP2X

绝缘水平：1min工频耐压 相间及对地42kV；断口48kV

雷电冲击耐受电压 相间及对地75kV；断口85kV

由于有两种结构，高压开关柜，KYN28A-12开关柜的接地开关也有后置和中置两种安装方式。接地开关后置时，甘肃高压开关柜，进行电缆施工或维护时，必须从中置柜的前侧下柜门进入，不便于施工。中置柜的前后门都要与接地开关进行“五防”联锁。接地开关中置时，电缆施工或维护从后侧下柜门进入。通常柜的下部前后两侧用铁板隔开，kyn28高压开关柜组成，前侧无带电导体，后门与接地开关进行“五防”联锁。因此，目前KYN28A-12开关柜基本上采用接地开关中置的等高结构。

kyn28高压开关柜组成-鄂动电气-甘肃高压开关柜由襄阳鄂动电气制造有限公司提供。襄阳鄂动电气制造有限公司（www.xyeddq.cn）是一家从事“KYN28开关柜,XGN2开关柜,YBM预装箱式变电站等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“襄阳鄂动电气制造有限公司”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鄂动电气在起动机中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！