

# 外墙吊篮租赁合同 外墙吊篮 科通吊篮出租电话

产品名称	外墙吊篮租赁合同 外墙吊篮 科通吊篮出租电话
公司名称	南昌市科隆建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市红谷滩新区
联系电话	13970071155 13970071155

## 产品详情

高空吊篮悬挂机构在安装时候的注意事项；

1装置地面应选择水平面，遇有斜面时，应在角轮下面可靠垫平，如安装面是防水保温层面时，应在前、后座下加垫2.5~3厘米厚木板，外墙施工吊篮租金，防止压坏防水保温层面。

2电动吊篮可调式悬挂支架的调节支座高度应使前梁下正面略高于女儿墙高度，可能情况下，应在悬挂机构定位后，前梁伸出端下正面与女儿墙间加垫木块固定。

3施工吊篮前梁伸出端悬伸长度额定调整范围为0.3~1.5米。超出额定悬伸长度时，必需采取可靠的加强措施和额定工作载荷。

4前、后座间距在场地允许条件下，应尽量调整至距离。

5两个支架间距离应调整至前梁悬伸端点间距离比悬吊平台长度小3~5厘米。

6张紧加强钢丝绳时，应使前梁略上翘3~5厘米，外墙吊篮租赁合同，发生预应力，提高前梁刚度。

7装夹钢丝绳时，绳夹的数量不少于3个，U形开口再钢丝绳尾端对侧，且方向一致。绳夹应从吊装点处依次夹紧，并在后一个绳夹和前一个绳夹间，应使钢丝绳有少许拱起。

电动吊篮使用时应该注意些什么

一、在指导安装过程中，承租方操作人员应认真学习，外墙吊篮，掌握吊篮的各项使用性能及结构，没有经过培训学习的人员或未取得有关部门有效证件人员不得操作吊篮，以后安装拆卸过程中，应严格按照安装程序，不得任意更改、随意安装，必要时请教出租方专业人员。

二、承租方不得自行随意拆除吊篮部件，特别是安全锁、配重等装置。吊篮在使用过程中，如出现异常情况，应立即关闭电源停止使用，并通知出租方进行抢修。

三、使用操作吊篮人员必须身体健康，无、心脏病、恐高症等不适应高空作业的病症。

四、使用操作人员不得饮酒，使用中严禁打闹，必须精力集中。

五、承租方自备操作人员使用安全绳，连接高处固定牢固。

六、使用操作人员必须佩戴安全帽、安全带、穿防滑鞋，并将安全带与自备安全绳和吊篮连接牢固。

## 电动吊篮的简介及安装方法

电动吊篮的全名称为电动高处作业吊篮。它是采用合格技术制作，结构合理，与其它结构的吊篮相比较具有加高方便、操作简单、安全可靠、规格多种、投资省等特点。主要适用于高层建筑物的外墙施工、桥梁建设、烟囱建设等。电动吊篮的上下动力来自于电动吊篮专用提升机。设备安装前，首先检查电动吊篮专用提升机空载时是否正常。操作工人相对吊篮必须配用安全可靠的安全带。

电动吊篮作为一种先进的辅助施工技术，被越来越多的建筑外墙施工单位所接受，并在建筑工程中采用。

尤其是近年来我国经济飞速发展，建筑结构高层、超高层越来越多，使电动吊篮得到迅速推广。短短几年间，电动吊篮企业就由原来的几家发展到目前的地域性行业（北京、江苏无锡、山东聊城、河北沧州），规格、样式、提升方式也变得多元化。

很多工人们都在使用电动吊篮，但是你知道电动吊篮是怎样安装的吗？

电动吊篮安装方法如下：

检查电动吊篮安全锁动作是否灵活，扳动滑轮时应轻快，外墙吊篮租赁费，不得有卡阻现象。

1.检查电动吊篮提升机，按动电钮，使提升机空转，看运转是否正常，不得有杂音及卡阻现象。

2.电动吊篮安全绳穿入安全锁，并把配重锤挂上。启动提升机电机，将钢丝绳穿入提升机内，绳头应自动从出绳口内出来。

3.电动吊篮设备安装前必须阅读产品说明书，并对操作工人进行培训，使操作工明白设备的工作原理、注意事项及安全操作规程、未经培训不得上岗。

4.按电动吊篮图示组装吊篮。配重铁应配足足够的重量。配重端的力矩应为电动吊篮端力矩的三倍（力×力臂=力矩）各联接处应牢固可靠。

5.电动吊篮装配后应调整起重绳与安全锁的距离。通过移动安全锁达到吊篮倾斜 $6^{\circ} \sim 8^{\circ}$ ，安全锁能锁住安全绳为止。

外墙吊篮租赁合同-外墙吊篮-科通吊篮出租电话(查看)由南昌市科隆建筑工程有限公司提供。南昌市科隆建筑工程有限公司（[www.ktsbzl.com](http://www.ktsbzl.com)）位于南昌市红谷滩新区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前科通吊篮在工程、建筑起重机中享有良好的声誉。科通吊篮取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。科通吊篮全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。