

火炬水封罐设计改进 葫芦岛火炬水封罐 【琦昌科技】

产品名称	火炬水封罐设计改进 葫芦岛火炬水封罐【琦昌科技】
公司名称	洛阳琦昌节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市宜阳县产业聚集区轴承产业园
联系电话	13503793226 13503793226

产品详情

UASB厌氧反应器水封罐

水封罐借助的是水位的调整来稳定压力，在UASB厌氧反应器沼气管道上的适当地点应设水封罐，以便调整和稳定压力，在UASB厌氧反应器、IC厌氧反应器、EGSB厌氧反应器等储气罐、压缩机、锅炉房等构筑物之间起到隔绝作用。水封罐也可兼作排除冷凝水之用。为了防止水封，可采取加热、充装防冻溶液或连续供水等措施。为保持水封压力，需保证罐中水位适当。有经验表明水封中冷凝水将积累，因此水封罐需设排水管定期放水；为避免炎热季节水分蒸发，水封罐需设补水管；为观察水位，需设液位计。

水封罐工作原理

作为多年从事水封罐生产销售的琦昌科技，火炬水封罐设计改进，这里带您了解一下火炬水封罐工作原理:密闭生产罐中油沉降分离后的含硫化qing然气通过水封罐进口管道进入水封罐的底部，通过底部筛管分散气流后进入水域空间，含硫化qing从水域底部上升后聚集在水封罐的液体上部空间，当气体不断由液体中分离出来，在上部空间聚集形成一定压力后，由水封罐顶部出口管线排出燃烧。当发生回火时，水域成为含硫化qing流程的隔断部分，能够有效的保护生产罐，同时通过水域空间时，一部分凝液被降温分离，在水域上部形成凝析液层，减缓了阻火器的堵塞情况。

公司秉承“成就员工梦想，创造客户价值，为祖国的富强而努力奋斗”的企业使命，致力于绿色特种设备装备事业的发展，以杰出的产品和服务奉献社会。

在排水系统中，供应火炬水封罐厂家，只要有一个水封破坏，整个排水系统的平衡就被打破。破坏与水封的强度有关，水封强度是指存水弯内水封抵抗管道系统内压力变化的能力，其值与存水弯内水量损失有关。水封水量损失越多，水封强度越小，抵抗管内压力波动的能力越弱。水封水量损失主要有以下个原因。？

自虹吸损失？

卫生设备在瞬时大量排水的情况下，存水弯自身充满而形成虹吸，火炬水封罐出厂价格，排水结束后，存水弯内水封实际高度低于应有的高度 h 。这种情况多发生在卫生器具底盘坡度较大呈漏斗状，存水弯管径小，无时间延长供水装置，葫芦岛火炬水封罐，采用S形存水弯或连接排水横支管较长(大于0.9m)的P形存水弯中。？

琦昌科技是一家主营外取热器、提升管反应器的厂家，我们热诚欢迎您的到来，愿与您相互合作、互惠互利、共同发展。

火炬水封罐设计改进-葫芦岛火炬水封罐-【琦昌科技】(查看)由洛阳琦昌节能科技有限公司提供。洛阳琦昌节能科技有限公司 (www.lyqcjnkj.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司 (www.ljispz.com) 还是从事临界流速喷嘴，临界流速喷嘴厂家，催化临界流速喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。