

常熟儿童口罩的呼吸阻力检测外观质量检测

产品名称	常熟儿童口罩的呼吸阻力检测外观质量检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662582169 业务电话:18662582169 测试中心:18662582169
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

因为儿童的颜面结构跟成年人不一样，而口罩大小也有很大区别，而且儿童自己佩戴口罩的能力也比较有限，所以儿童在佩戴口罩时，往往需要大人帮助佩戴。要选择跟面型合适的口罩，在佩戴过程中要分清口罩的里和外，不要带反。佩戴时要注意口罩的拉绳弹性和松紧度，控制合适，避免造成儿童不适，口罩周围与皮肤之间的贴合是否比较严密，能够真正起到防护的作用。在佩戴过程中，儿童往往容易为了舒适，会经常用手动口罩，会影响口罩跟面部贴合的严密性，要不断进行关注。摘口罩时要注意口罩外侧被污染，不要手触摸到外侧污染的部位，再触摸儿童的皮肤，这样可能会造成二次污染。

儿童口罩检测标准GB/T38880

口罩应能安全牢固地罩住口、鼻、下颌，无异味

口罩在正常使用寿命中不出现破损或变形。不应明显影响视野。

口罩原材料不得使用再生材料，不得使用已知的可导致皮肤刺激或其他不良反应的材料，不得经过有氯漂白处理，不得检出可迁移性荧光增白物

口罩甲醛含量 $<20\text{mg/kg}$ ，环氧乙烷残留量 $2\mu\text{g/g}$ ，其他限制使用物质的残留量应符合相关要求。

口罩不得检出大肠菌群和致病性化脓菌，真菌菌落总数 $\leq 100\text{CFU/g}$ 。细菌菌落总数 200CFU/g 。

配有呼吸阀的口罩，呼吸阀不应出现滑脱、断裂和变形，内部件在正常使用过程中不应脱落。

口罩不应使用系带式口罩带

儿童防护口罩的口罩带及其与口罩体的连接处断裂强力 215N 儿童卫生口罩的口罩带及其与口罩体的连接处断裂强力 210N ，

配有鼻夹的口罩，要求鼻夹长度25.5cm.并且对折20次不应断裂。

口罩与皮肤直接接触的内层材料(含口罩带)不应印花或者染色(包括原液着色)PH值为4.0~7.5

有印花或染色的口罩外层耐干摩擦色牢度24级口罩禁用可分解致瘤芳香氨染料。

口罩应具备-定的阻燃性能，不应存在外露金属物及可触及的锐利尖端和锐利边缘。