母线槽安装 万鑫机电设备 云南母线槽

产品名称	母线槽安装 万鑫机电设备 云南母线槽
公司名称	黄骅市万鑫机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄骅市205国道西侧开发4号楼
联系电话	13833777772

产品详情

随着现代化工程设施和装备的涌现，各行各业的用电量迅增，防火母线槽，尤其是众多的高层建筑和大型厂房车间的出现，作为输电导线的传统电缆在大电流输送系统中已不能满足要求，多路电缆的并联使用给现场安装施工连接带来了诸多不便。插接式母线槽作为一种新型配电导线应运而生，母线槽与传统的电缆相比，在大电流输送时充分体现出它的优越性，同时由于采用了新技术、新工艺，大大降低的母线槽两端部连接处及分线口插接处的接触电阻和温升，并在母线槽中使用了高质量的绝缘材料，从而提高了母线槽的安全可靠性，使整个系统更加完善。

黄骅市万鑫机电公司专业生产电力配套设备

母线槽，是由铜、铝母线柱构成的一种封闭的金属装置，用来为分散系统各个元件分配较大功率。在户内低压的电力输送干线工程项目中已越来越多地代替了电线电缆。在国外的发达国家，及我国的香港、等已普及。在我国的广东广州，母线槽安装，凡12层以上楼宇配电房出线，母线槽配件，即引至楼层的主干线90%以上使用母线槽；630KVA变压器至配电柜要使用母线槽。

万鑫机电设备有限公司专业从事于母线槽的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

电封闭式母线外壳的表面处理是一项很重要的工作，它包括酸洗、磷化、烘干、喷粉、固化等工艺过程。采用聚酯环氧粉末喷涂的外壳，其表面附着力强保持时间久，并能起到绝缘作用。

（1）导电铜排——由纯铜排组成，云南母线槽，导电铜排接头的表面应均匀镀锡或镀银。

（2）绝缘材料——由聚四氟乙烯、聚碳酸高强绝缘塑料块组成。

（3）固定螺栓、绝缘套管、盖板，如图1所示。

封闭式母线安装场地不宜超过海拔高度2000m，周围空气温度不高于+40℃、不低于?5℃，在24小时内其品平均温度不超过+35℃，空气相对湿度在40℃时不超过50%、在20℃时不超过90%。周围空气清洁无尘埃及腐蚀绝缘的气体。

万鑫机电设备有限公司专业从事于母线槽的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

母线槽安装-万鑫机电设备-云南母线槽由黄骅市万鑫机电设备有限公司提供。母线槽安装-万鑫机电设备-云南母线槽是黄骅市万鑫机电设备有限公司（www.hhwanxin.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：闫庚。同时本公司（www.86wxjd.cn）还是从事河北XL交流低压动力柜，北京动力配电柜，天津XL-21动力低压配电柜的厂家，欢迎来电咨询。