EPS三相应急电源DW-S-18.5KW 可定制

产品名称	EPS三相应急电源DW-S-18.5KW 可定制
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:EPS 规格:18.5KVA 库存:555
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

应急电源又将恢复为电网供电。应急电源在停电时,能在不同场合为各种用电设备供电。它适用范围广 、负载适应性强、安装方便、效率高。采用集中供电的应急电源可克服其他供电方式的诸多缺点。减少 不必要的电能浪费。在应急事故、照明等用电场所,它与转换效率较低且长期连续运行的UPS不间断电 源相比较,具有更高的性能价格比。产品用途:适用于建筑物发生火情或其他紧急情况下为应急照明等 各种灯具(含单进单出型金属卤素灯、钠灯)提供集中供电的应急电源装置。【EPS消防应急电源】性能 特点1、采用 IGBT逆变技术。2、采用集中供电模式,无需特殊灯具。3、应急供电时,正弦波交流电输 出,稳压、稳频、静置无噪音、无公害。4、可消防联动,可计算机监控,可消防控制。5、隔离变压器 输出,LCD液晶显示。【EPS消防应急电源】实拍图【EPS消防应急电源】技术参数型号PD/Z-0.5KW~10 0KW容量(KW)0.5KW~100KW输入电流(A)根据容量定,详情看报价表电压(V)单相220V±25%/三 相380V ± 25%输出频率(Hz)50Hz ± 5%额定电流(A)电压(V)根据容量定,详情看报价表正常时:同 市电电压一致频率(Hz)应急时:220V ± 5%应急时50Hz ± 0.5%切换时间小于0.25秒(特殊要求时,可小 于0.006秒,可带金属卤素灯。)波形应急时:纯正弦波;正常时:同市电一致应急供电时间60分钟(标 准型)(应急时间客户可根据要求配置)超载能力负载120%时能正常工作噪音正常时:静置无噪音;应急 时: < 55dB相对湿度0 ~ 90%环境温度 - 24 ~ 40 海拔高度2000米以下适应负载主要用于照明类等各种 负载重量(kg含电池)根据容量定,详情看报价表输出回路(标准型)3路(输出回路数可以根据客户要求 定制)【EPS消防应急电源】产品优点1、设计简单,施工方便。2、综合造价低,节省投资。3、寿命长, 主机寿命20年以上。4、免维护电池,可循环使用300~500次。5、管理简单,自动瞬间切换,可无人值 守。