

链条输送机网带 广东输送机网带 河北建岭有限公司

产品名称	链条输送机网带 广东输送机网带 河北建岭有限公司
公司名称	河北建岭输送机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县院西村南100米
联系电话	15603180581

产品详情

直供304不锈钢链杆式网带支轴链金属输送网带

洛阳的李经理来电咨询我们公司输送鸡蛋用的链杆式（不锈钢输送带），通过输送机将两个车间连接起来，在车间的墙上开一个口子，输送机贯穿在两个车间之间。

输送机实际的使用宽度是840mm长度是10000mm，链条用的是50.8mm的双节距链条穿上10mm的穿杆，这样这条链杆式输送带杆与杆的中间距离是50.8mm，净孔也就是40.8mm，李经理输送的鸡蛋只要小的体积大于40.8mm之上就可以正常使用，链杆式输送带还有另外的客户有的是用来输送纸箱子，空箱子体积大重量轻适合有链杆式输送机来输送。还有的客户是用其输送皮划艇，链条输送机网带，长度很长往山上输送这样需要把连接链条的（链轮）和传动轴做大一点，但输送面上面的链杆粗细与间距还是按产品来做就可以。

链杆式输送带的材质常规的有不锈钢和碳钢的，不锈钢的遇水不容易生锈，碳钢的容易生锈但成本较低。还有一种方式是当输送带接触到水时，可以链杆用成304不锈钢的，（链条输送带）的链条用成碳钢的就可以。

耐高温输送链板传送带厂家流水线输送带报价福建直行链板

福建的林经理来电咨询我们的金属（链板输送机），要求链板式耐高温并且输送带材质用碳钢材质的，输送机是斜着向上提升式的，以下是给林经理的链板机所用到的数据您可以做一个参考。

输送机的净宽度是900mm总长3300mm，低处下面距地面450mm，高处下面距地面800mm，六安输送

机网带，输送机上面有一个平面，平面长度300mm，链条节距用的是100mm的大滚子链，穿杆直径在12mm板厚3mm，输送带底部加一排拖轮，配1.5kw的RV电机并带上调节速度用的变频器，这是一台小的，还有一台输送机的净宽度是1000mm，平面距地面600mm长度1000mm，总长是4300mm，上平面长是300mm，链条是节距80mm的，这种（链板输送带）的链条是由50.8mm的链条加长链条片从而制作的，穿杆直径是10mm，同样的底部加一排拖轮板用3mm厚的，带上电机和变频器。

每个客户所输送的产品和要求都不同，所以您如果有需要可以大概告诉我们输送机或（金属输送带）的长宽高以及载重和对输送机的要求我们有技术经理为您推荐。

（输送网带）可以被用在人造肉机械设备上或食品生产线上用。输送带的网孔大小可以根据客户的需求来定做。

如果要订购输送带需要了解宽度长度以及丝径网孔来定制，输送大体积轻型产品的可以选择网孔大的轻型双旋式网带，如果体积小重量大可以用加密的人字形网带，双旋式网带和人字的输送带可以选择用滚筒传动也可以给网带穿上穿杆，穿杆两边连接上链条，这样可以增加网带的承重力，如果带上链条输送机底部就得由（链轮）传动，链轮是固定在传动轴上的，传动轴是直连在电机上的，链板输送机网带，电机可以选择rv电机或摆线针电机，这两种电机各有特点，rv的可以安装在输送机两侧并且可以通过变频器来调节速度，而摆线针电机可以安装在输送机上下两端，电机的齿轮和主动轴齿轮用链条连接带动运行。

摆线针电机在调速时可以通过更换齿轮来进一步调速所以还是比较有优势的。我们公司主营的就是各种机械设备上的网链，（马蹄网）和乙字网，双旋网都是可以来电定做的。

链条输送机网带-广东输送机网带-河北建岭有限公司(查看)由河北建岭输送机械制造有限公司提供。河北建岭输送机械制造有限公司（www.apsenzhe.com）在金属丝网这一领域倾注了诸多的热忱和热情，河北建岭有限公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：苏凯旋。