

金宇水箱 弗雷森1004低温水箱 广东弗雷森

产品名称	金宇水箱 弗雷森1004低温水箱 广东弗雷森
公司名称	卫辉市南庄金宇水箱销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	卫辉市城郊乡南庄社区
联系电话	15517323330

产品详情

小麦收割机水箱 本厂生产的汽车水箱散热器、装载机水箱散热器、工程机械水箱散热器、发电机组水箱散热器系列产品采用全铜芯体（全铝芯体）制作，上下水室、侧板、风罩等配件采用国标钢材、铜材、铝材标配，广东弗雷森，另可根据客户需求订做各种异型水箱散热器芯体及配件。

小麦收割机水箱 本厂生产的汽车水箱散热器、装载机水箱散热器、工程机械水箱散热器、发电机组水箱散热器系列产品采用全铜芯体（全铝芯体）制作，上下水室、侧板、风罩等配件采用国标钢材、铜材、铝材标配，弗雷森1004低温水箱，另可根据客户需求订做各种异型水箱散热器芯体及配件。

散热器是由冷却用的散热器芯子、储存冷却液的上水室和下水室组成的。由于散热器工作时会产生水蒸气，所以上水室还承当着气水分离的作用。散热器芯子是散热器的核心部分，起主要的散热作用。散热器芯子由散热管、散热带（或散热片）、上下主片和左右挡板组成。由于它具有足够的散热面积，因此能保证将必须的热量从发动机散发到周围的大气中去。而且散热器芯子是用极薄的导热性能好的金属及其合金造成的，能使散热器芯子以非常小的质量和尺寸达到非常高的散热效果。

有蒸汽阀和空气阀的散热器盖，弗雷森804大孔散热器，紧盖在加水口上。由于在一般情况下，两阀均在弹簧力作用下处于关闭状态，故上贮水室与通大气的蒸汽排出管隔开。

当散器中压力升高到一定数值（一般0.126～0.137MPa，在此压力下冷却系内水的沸点可达108℃）蒸汽阀2便开启而使水蒸汽顺管1排出。（目前轿车的散热器盖的蒸汽阀开启压力设计得更高，比如桑塔纳，可达到0.2MPa，水沸点为120℃。）

当水的温度下降，冷却系中产生的真空度达一定数值（一般为0.099～0.087MPa），弗雷森904低温水箱，空气阀3即行开启，空气即从管1进入冷却系，以防止水管及贮水室被大气压瘪。

金宇水箱(图)-弗雷森1004低温水箱-广东弗雷森由卫辉市南庄金宇水箱销售部提供。卫辉市南庄金宇水箱销售部 (www.xxjysrq.com) 位于卫辉市城郊乡南庄社区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前金宇水箱在冷却系统中享有良好的声誉。金宇水箱取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。金宇水箱全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。同时本公司 (www.gcjxsx.com) 还是从事工程机械水箱,装载机低温水箱,挖机低温水箱的厂家,欢迎来电咨询。