

PVC副框公司 徐州PVC副框 芜湖创佳工贸厂家

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | PVC副框公司 徐州PVC副框 芜湖创佳工贸厂家 |
| 公司名称 | 芜湖创佳工贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号 |
| 联系电话 | 18955335780 18955335780 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

铝合金附框的规定 有附框的铝合金窗如何安装

先安装附框 注意安装垂直度、方正，然后安装正式铝窗框，窗框与附框、墙体用镀锌铁片拉结连接，片间距每侧3处固定后，附框部位装修抹灰覆盖或做骨架石膏板。

铝合金、塑钢门窗钢附框与主框间的间隙应该为多少？上面都没有具体说明、塑钢门窗钢附框与主框间的间隙应该为多少。一般都是5毫米也得看洞口什么样的 问题不清晰。

节能型附框选材指标规定要求

节能型附框的应用是为了更好的满足现代建筑对外墙门窗安装高需求的目的，PVC副框厂，实现外墙门窗安装优化，同时为设计制作出在节能、环保、耐久性等方面都性能高的节能型附框，在选择附框制作材料是须严格把关，并严格遵守节能型附框选材指标相关规定及要求：

- 1、附框选用的材料须要保证能够满足强度、连接牢度、伸缩变形等要求。
- 2、附框选择要与建筑基层材料的物理性能匹配，确保在自然温度、湿度等环境下不会发生化学变化，导致变形等问题。

3、钢附框选用的钢材其壁厚不得小于2.0mm，且内外表面须进行防腐处理，以防发生腐蚀等问题。

4、若附框采用塑料、塑木复合等材料制作，则材料导热系数(25)不应大于0.2W/(m·K)；若是钢(铝)塑共挤类附框，则热阻不应小于0.28 (m²·K)/W。

以上是关于节能型附框选材的相关规定要求，此外，为了更好的提高外墙门窗安装质量，在门窗的型材、玻璃、其他配件等方面也都有严格规定，消费者在选购门窗产品时可以参考这些规定要求，以便选择的高质量合格产品。

门窗做为建筑节能的主要部位，徐州PVC副框，附框是门窗不可缺少的一部分。而由于门窗与建筑墙体的联接安装不好、密封不好、保温性能差而导致漏水、漏气、结霜也经常发生，现在已经是建筑上的一种通病，如图是由于门窗框与墙体结合部位的密封不好而导致的窗台结冰、结霜（当为粉刷墙体时可出现发霉或墙皮脱落），产生的原因是由于窗框与墙体之间的保温和密封不好，PVC副框厂家，室内外热冷空气对流或冷热辐射而导致室内空气急剧变冷，将室内水蒸汽凝聚成水、霜或冰，为此门窗与建筑墙体的联接和密封，对建筑的气密性、水密性和保温性能影响很大，是建筑节能应急待解决的重大问题之一。而当前对门窗和建筑的气密性和保温性能都有分别的规定，而对二者连接部位的强度、保温、气密、水密等无要求，更没有检测标准和方法来控制，为此必须引起建筑和门窗企业共同重视，更急待行业主管部门解决，这也是建筑和门窗产业化客观要求。 PVC副框公司-徐州PVC副框- 芜湖创佳工贸厂家(查看)由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司（www.cjspdiban.com）有实力，信誉好，在安徽 芜湖 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进芜湖创佳工贸和您携手步入辉煌，共创美好未来！