

淄博专业钢塑土工格栅 泰安耐特土工 专业钢塑土工格栅多少钱

产品名称	淄博专业钢塑土工格栅 泰安耐特土工 专业钢塑土工格栅多少钱
公司名称	泰安耐特土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处中上高村
联系电话	13705383405

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安耐特土工材料有限公司

钢塑土工格栅的铺筑面应较为平整，铺筑层经验收合格后，为防纵向歪斜现象，先按幅宽在铺筑层划出白线或挂线，即可开始铺筑，然后用铁钉固定格栅的端部（每米宽用钉8根，均匀距离固定），固定好格栅端部后，用铺筑机将格栅缓缓向前拉铺，每铺10米长进行人工拉紧和调直一次，专业钢塑土工格栅厂商，直至一卷格栅铺完，再铺下一卷，操作同前，铺完一卷后用6T-10T的压路机从起始点开始向前进方向碾压一遍即可，（如铺筑在中面层上和找平层上，用钢辊压路机为宜；如单向土工格栅直接铺在混凝土路面上，用胶辊压路机为宜，）接铺：以卷长为单位作为铺设的段长，在应铺单向土工格栅的段长内铺满以后，再整体检查一次铺筑质量，然后接着铺筑下一段，下一段铺筑时，格栅与格栅可以用10-15CM的搭接长度，并用铁钉或木楔固定后继续向前进方向铺第二段，依次类推，操作要求同前。

凸结点钢塑土工格栅又称拉筋带格栅是钢丝通过高密度聚乙烯包裹成高强度条带，经超音波焊接而成，并根据工程需要 不同改变筋带的拉力大小。

土工格栅通过生产过程中对塑料表面的挤压理，滚制成凹凸花纹问，增加了焊接点强度，提高筋带表面摩擦系数，这些作用使组成的钢塑复合土工格栅具有抵抗来自填料的水平剪力，提高软基承载力阻抗土体破面的形成，淄博专业钢塑土工格栅，满足工程较久性工程建设的要求。

凸结点钢塑土工格栅规格型号根据拉力的方向，有单向和双向之分，凸结点钢塑土工格栅每延米拉伸屈服力30-200KN/m不等，可根据用户需求而制定。

焊结点剥离力30n以上，根据用户要求可以将结点剥离力做到500n（牛），就是目前常使用的高剥离力凸结点钢塑格栅，专业钢塑土工格栅多少钱，又称结点增强型钢塑复合土工格栅。

钢塑土工格栅里面不同拉力的分别有几根钢丝，专业钢塑土工格栅报价，有没有标准呢？

看钢丝的拉伸强度，如果是0.7的话，一条钢塑带子里十根钢丝就是一条钢塑带子七KN。如果你要七十KN的格栅，就要一米里面十根带子。

钢塑土工格栅的材料进场需要出厂合格证及厂家的检测报告，其检验批按1万平方米为基数检验1次。

一般情况下钢塑土工格栅的检测批次为1万平方米一次。具体的数量依照监理人员为准

淄博专业钢塑土工格栅-泰安耐特土工-专业钢塑土工格栅多少钱由泰安耐特土工材料有限公司提供。泰安耐特土工材料有限公司（www.gsgscj.com）是山东泰安塑料建材的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在耐特土工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创耐特土工更加美好的未来。