# 大连684芯光交箱图文讲解

产品名称	大连684芯光交箱图文讲解
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号(注册地址)
联系电话	0574-63609303 13819896675

# 产品详情

大连684芯光交箱图文讲解

光缆交接箱、落地式光缆交接箱、壁挂式光缆交接箱、SMC光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱、免跳接光缆交接箱、无跳接光缆交接箱、免跳纤光缆交接箱、三网合一光缆交接箱、光交箱、交接箱、

型号:72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、567芯、720芯、864芯、1152芯

材质:冷轧板、不锈钢、SMC

使用区:移动联通铁通电信FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品,

在这两年的通信领域可真的是太火了,已经火到了你不得不关注它的地步。从2018年光交箱新品发布的情况就可以看出,基本上每个品牌,包括日趋火热的互联网光纤配线箱品牌都推出了多功能通信产品,箱体采用SMC不饱和聚脂玻璃纤维材料经高温一次模压成型,箱体表面平整光滑,颜色均匀,不易刮伤。具有高强度、耐腐蚀、耐老化的特点。能抵御剧变气候和恶劣环境的影响。你都不好意思称它为"高端"产品。据资料显示,2015年光纤配线箱的销量已经达到了150万台,增幅超过了近10倍,光交箱可以说已经开启了通信产品的时代。

#### 光交箱性能:

光缆交接箱是安装在户外的连接设备,对它根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。它必须能够抵御比较恶劣的外环境。因此,箱体外侧对防水、防潮、防尘、防撞击损害、防虫害鼠害等方面要求比较高;其内侧对温度、湿度控制要求十分高。按国际标准,这些项目高标准为IP66。但能达到该标准的箱体外壳并不多。目前国内使用的光缆交接箱箱体主要有:原装德国KRONE箱体,箱体采用不饱和聚酯玻璃纤维增强

材料(SMC),在防水、防潮、防撞击损害方面有较好的性能。国内参照KRONE箱体的仿制品是以铁质为主的金属箱体(一般达到IP65标准)。对于金属箱体,由于其在防水气凝结方面的低劣性能,注定不会得到大量使用,并逐渐被淘汰。国内一些仿制品由于材料性能问题导致箱体在防水气凝结和抗冲击两项性能上与引进德国的KRONE有较大差异,另外由于密封胶条抗老化性能较差,在防水、防尘两项性能上表现也一般。当然在光缆交接箱安装位置的外环境比较好时,降低性能要求,减少投资也是可以接受的。

活动光纤连接器应满足所选用型式的相关标准中规定的"插入损耗"和"回波损耗"的要求。

高压防护接地装置与箱体金属工件之间的耐压水平应不小于直流3000V,1min不击穿无飞弧。

高压防护接地装置与箱体金属工件之间的 缘电阻,在试验电压为直流500V条件下,不小于2?104MW。

高压防护接地装置与光缆中金属加强芯、挡潮层及铠装层相连的地线截面应不小于6mm2。

#### 容量

光缆交接箱的容量是指光缆交接箱大能成端纤芯的数目。容量的大小与箱体的体积、整体造价、施工维护难度成正比,所以不宜过大。在实际设计和工程中,人们对光缆交接箱的容量问题似乎仅仅要求容量越大越好,但这样可能带来的后果是:箱体体积增大、设备价格增高。实际上,我们经常所说的交接箱的容量应该指的是它的配纤容量,即主干光缆配纤容量与分支光缆配纤容量之和。 光缆交接箱的容量实际上应包括主干光缆直通容量、主干光缆配纤容量和分支光缆配纤容量3部分。

# 特点

IP65级不锈钢

箱体采用高强度不锈钢板制成,强度高,防老化,抗腐蚀,并能抵御意外或恶性破坏

箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型,表面处理采用拉丝或静电喷塑,外表美观

箱体采用双层结构,中间充有高性能隔热材料,具有良好的隔热效果,能有效防止箱内水汽凝结

箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定,安全可靠,密封性好

采用12芯熔接配线一体化模块

可安装有FC、SC光纤适配器

有可靠的光缆固定和接地保护装置

适合于单芯和带状光缆的成端

光缆交接箱主要用于室外光缆的连接、分配和调度。通过光纤活动连接器和双头光纤跳线将光缆与光缆进行灵活的配接。本产品系列提供安全可靠、灵活机动的光纤及光设备线路管理,适用于各种光通信网络,尤其适合于用户光纤入网工程。

安装(可分成水泥基座安装和配套底座安装):

# 一、 预制水泥基座:

- 1. 水泥基座外型尺寸530mm(长) × 290 mm(宽) × 200(高), 地基中心留310mm × 170mm × 200mm的进线孔。
- 2. 预埋地脚螺钉,保证地脚螺钉的中心距440mm×180mm。
- 3. 将箱体放在水泥基本上,其固定孔与预埋地脚螺钉对齐放置,然后将地脚螺钉锁紧,安装时应使箱体与水泥基座要保持垂直水平。
- 4. 在已有是你基座的情况下,用4个M12×100膨胀螺钉固定即可。

#### 二、 配套底座安装:

当配套底座安装时,按图示尺寸用4个M12×100膨胀螺钉固定即可。

#### 调试:

安装好的光缆交接箱要对其进行调试,交接箱活动部分应转动灵活,插拔可靠和维护方便,装配应具有一致性,坚固无松动,且接地点可靠。

#### 特点

- 1、本设备全天候防护,外壳采用高强度防腐蚀特种合成材料,具有隔热、防水气凝结等特点,并能有效防止雨、雪、虫及腐蚀性气体等任何恶劣环境的影响。
- 2、 结构设计合理,箱体采用单面单开门,箱体内布线空间大,方便操作和维护。
- 3、充分考虑光缆的固定、接地、熔接和冗余光缆的盘绕,使光缆的连接、调度非常方便。
- 4、内部光路标识清楚,熔接、盘绕位置明确。
- 5、 交接箱结构紧凑,安装简便,密封性能极好.
- 6、熔纤部分采用一体化熔纤盘,使光缆余纤、尾纤盘绕一体化,方便熔纤操作,且可安装FC、SC适配器。适配器与箱体正面呈30°角,即可保证光纤弯曲半径,又可节省空间,并且避免操作时光束直射人眼。
- 7、适用于带状和非带状光缆。

### 三网合一光缆交接箱功能要求:

1. 光缆固定与保护功能

应具有光缆接入,固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上,保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘,固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

2. 光缆终接功能

应具有光纤终接装置,该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部 位平直而不位移,避免外力影响,保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。

3. 调线功能

通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

4. 光缆纤芯和尾纤的保护功能

光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

5. 容量:144、192、288、432、576、864芯

其他配件简介:

光分路器又称分光器,是光纤链路中重要的无源器件之一,是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件。光分路器按分光原理可以分为熔融拉锥型和平面波导型(PLC型)两种。

#### 【远捷通信】产品售后服务

为创造品牌,提高企业知名度,树立企业形象,我公司本着"一切追求高质量,用户满意为宗旨'的精神,以"较优惠的价格,较周到的服务,较可靠的产品质量'的原则向您郑重承诺:

# 一,产品质量承诺:

- 1,产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2, 对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程,全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。

# 二,产品价格承诺:

- 1,为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质品牌产品。
- 2,在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能,更改产品部件为代价的基础上,真诚以较优惠的价格提供给贵方。

#### 三,交货期承诺:

产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产,安装,力争满足用户需求。

#### 四.远捷售后服务承诺:

1,服务宗旨:快速,果断,准确,周到,彻底

2.服务目标:服务质量赢得用户满意

3,服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并 开始维修。

4, 服务原则:产品保修期为十二个月,在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。

# 远捷销售地区:

辽宁省,吉林省,黑龙江省,河北省,山西省,陕西省,甘肃省,青海省,山东省,安徽省,江苏省,浙江省,河南省,湖北省,湖南省,江西省,福建省,云南省,海南省,四川省,贵州省,广东省。内蒙古,新疆,广西省,西藏,宁夏省,北京市,上海市,天津市,重庆市。