

防腐电伴热带型号 防腐电伴热带 旭诚电伴热带科技

产品名称	防腐电伴热带型号 防腐电伴热带 旭诚电伴热带科技
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

220V电伴热带的价格范围

上面只是简要介绍了220V电伴热带的价格范围，因为220V电伴热带有很多种型号，像自限温电伴热带，恒功率电伴热带等，其中又可以分为基本型，屏蔽型，加强型，防腐电伴热带安装，含氟型等，每种型号的电伴热带对应使用的区域也是不一样的，所以用户在使用电伴热带保温的时候，需要把参数给厂家，例如管道的管径、管长、维持温度，耐温温度，当地的气候条件等等。

根据功率—温度曲线选择电热带功率

根据功率—温度曲线选择电热带功率

选择电热带的输出功率，不是以标称功率为依据，防腐电伴热带，而是以系统维持温度时电热带必须输出的功率为依据。选择电热带的温度等级及伴热功率与系统所需的维持温度有直接关系，应选用表面温度高于系统维持温度（例如20℃）并能补偿体系热损失的电热带。

单一电源电热带的确定

从同一个电源接线盒引出的所有各段伴热电缆的长度之和，称为单一电源伴热电缆长度。

据此选择过流保护开关的容量。根据管道分布及支线长短选用电热带，低功率电热带单根使用长度较大，适合较长的支线使用，若一根的功率不够可用多根。

在使用过程中，电伴热带两端各预留2个或3个长度为40CM的附件，多根电伴热带应注意合理选择电源点，便于维护。

温控箱应根据电伴热带项目的实际情况，根据配电室的位置安装，以免影响其电气配置的前提，便于维护位置。这有助于维持未来电伴热带，每个分配分支，和控制回路，因为有明确的标记在特殊铭牌。

外部绝缘建议使用绝缘材料，防腐电伴热带型号，便于检测电路的拆卸。外部绝缘加上警告标签，以指示“内部电伴热带”，更需要指示所有附件的位置，防腐电伴热带批发，以便将来检测和维护电伴热带布线模式。

在我们接触客户的过程中，很多电伴热系统出现问题的原因，其实并不是电伴热带本身的原因，而是由于安装操作的不规范造成的，所以在安装这块用户需要特别注意。

防腐电伴热带型号-防腐电伴热带-旭诚电伴热带科技(查看)由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司(www.tjxucheng.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。旭诚——您可信赖的朋友，公司地址：天津市津南区双港工业区丽港园12号，联系人：王荣。同时本公司(www.xbrd8.cn)还是从事瑞侃电伴热带，瑞侃电热带，瑞侃伴热带的厂家，欢迎来电咨询。