

云南屋面钢结构 亿恒德钢结构加工制作 屋面钢结构工程

产品名称	云南屋面钢结构 亿恒德钢结构加工制作 屋面钢结构工程
公司名称	云南亿恒德钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经济技术开发区泛亚物流中心B2幢513号
联系电话	13987653439 13987653439

产品详情

单层钢结构安装工程以单层工业厂房结构安装具有代表性。单层厂房一般由柱、吊车梁、屋架、天窗架、檩条、墙架及各类支撑等构件组成。由于构件的形式、尺寸、重量、安装标高等不同，应采用不同的起重设备和吊装方法，屋面钢结构安装，并做好充分的准备，为安装工程奠定基础。

云南亿恒德钢结构工程有限公司是一家专业研发、设计、生产、安装各型钢构、集成房屋、轻钢别墅，厂房及各种金属结构定制为一体的新型企业。欢迎有需要的朋友来咨询！

钢结构连接有哪些节点？

1.焊接:对焊接焊缝的尺寸及形式等，规范有强制规定，应严格遵守.焊条的选用应和被连接金属材质适应.E43对应Q235，E50对应Q345.Q235与Q345连接时，应该选择低强度的E43，而不是E50.

2.栓接:

铆接形式，在建筑工程中，现已很少采用.

普通螺栓抗剪性能差，屋面钢结构的造价，可在次要结构部位使用.

高强螺栓，使用日益广泛.常用8.8s和10.9s两个强度等级.根据受力特点分承压型和摩擦型.两者计算方法不同.高强螺栓较小规格M12.常用M16~M30.超大规格的螺栓性能不稳定，屋面钢结构工程，应慎重使用。

自攻螺丝用于板材与薄壁型钢间的次要连接.在低层墙板式住宅中也常用于主结构的连接.难以解决的是自攻过程中防腐层的破坏问题。

3.连接板:需验算栓孔削弱处的净截面抗剪等.连接板厚度可简单取为梁腹板厚度加4mm,则除短梁或有较大集中荷载的梁外,常不需验算抗剪.这个东东,其实就是两个对焊件上边加的哪个钢板(一般是)

4.梁腹板:应验算栓孔处腹板的净截面抗剪.承压型高强螺栓连接还需验算孔壁局部承压.

5.节点设计必须考虑安装螺栓、现场焊接等的施工空间及构件吊装顺序等。构件运到现场无法安装是初学者长犯的错误。此外,云南屋面钢结构,还应尽可能使工人能方便的进行现场定位与临时固定。

6.节点设计还应考虑制造厂的工艺水平.比如钢管连接节点的相贯线的切口可能需要数控机床等设备才能完成.

云南亿恒德钢结构工程有限公司是一家专业研发、设计、生产、安装各型钢构、集成房屋、轻钢别墅,厂房及各种金属结构定制为一体的新型企业。欢迎有需要的朋友来咨询!

钢结构所用钢材主要为热轧成型的钢板、型钢以及冷弯成型的薄壁型钢。

1、钢板 钢板有薄钢板(厚度4-60mm,宽度为12-200mm)等。钢板用“一宽*厚*长”或“一宽*厚”表示,单位为mm,如-450*8*3100,-450*8。

2、型钢 钢结构常用的型钢是角钢、工字型钢、槽钢和H型钢、钢管等。除H型钢和钢管有热轧和焊接成型外,其余型钢均为热轧成型。

3、角钢 角钢有等边角钢和不等边角钢两种。等边角钢以“L肢宽*肢厚”表示,不等边角钢以“L长肢宽*短肢宽*肢厚”表示,单位为mm,如L63*5,L100*80。

4、工字钢 工字钢有普通工字钢和轻型工字钢两种。普通工字钢用“I截面高度的厘米数”表示,高度20mm以上的工字钢,同一高度有三种腹板厚度,分别记为a、b、c,a类腹板薄、翼缘窄,b类较厚较宽,c类厚宽,如I20a。

5、槽钢 槽钢也分为普通槽钢和轻型槽钢两种,以“[或Q{截面高度厘米数”表示,如【20b,Q]22等。

6、H型钢 H型钢分为热轧和焊接两种。热轧H型钢有宽翼缘(HW)、中翼缘(HM)、窄翼缘(HN)和H型钢柱(HP)等四类。H型钢用“高度*宽度*腹板厚度*翼缘厚度”表示,单位为mm,如HW250*250*9*14、HM294*200*8*12。

焊接H型钢是由钢板用高频焊接组合而成,也用“高度*宽度*腹板厚度*翼缘厚度”表示,如H350*250*10*16。

云南亿恒德钢结构工程有限公司是一家专业研发、设计、生产、安装各型钢构、集成房屋、轻钢别墅,厂房及各种金属结构定制为一体的新型企业。欢迎有需要的朋友来咨询!

云南屋面钢结构-亿恒德钢结构加工制作-屋面钢结构工程由云南亿恒德钢结构工程有限公司提供。云南亿恒德钢结构工程有限公司(www.kmyhd.cn)为客户提供“钢结构工程,钢结构制作,H型钢,C型钢”等业务,公司拥有“钢结构制作,安装,钢结构工程施工”等品牌,专注于钢结构等行业。欢迎来电垂询,联系人:张先生。

