

# 不锈钢防撞柱 路景交通设施厂家 供应不锈钢防撞柱

产品名称	不锈钢防撞柱 路景交通设施厂家 供应不锈钢防撞柱
公司名称	东莞市路景交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇京山村第三工业园闻宇路c栋1楼
联系电话	15362485253

## 产品详情

东莞市路景交通设施有限公司专业生产停车场防撞柱，不锈钢防撞柱，不锈钢防撞柱，交通器材防撞柱，交通设施防撞柱，交通防撞柱的厂家。公司坚持以人为本，主动竞争是真诚一贯秉承的价值观，集体利益是企业的利益是我们全体员工处事的原则。对升降柱设备进行日常的维护保养、定期检查和维护是确保设备能够处于好工作效率的基础。务实、创新、自信是真诚的企业精神。

升降不锈钢防撞柱电源（v）：380/ 220 ± 10%50Hz

功率（W）：200

外型尺寸（mm）：长\*宽\*高400 × 400 × 1100（± 10mm）升降不锈钢防撞柱直径（mm）：219或273（± 2mm）

升降不锈钢防撞柱柱体厚度（mm）：6（可根据客户需求定制）

升降高度（mm）：400或600（± 3mm）升降时间（秒）：3~5

表面处理：不锈钢表面拉丝处理(可根据客户要求处理)

防护等级：可达IP68

抗破坏等级：可达M30~M50

工作温度（ ）：-30~+70

东莞市路景交通设施有限公司专业生产停车场防撞柱，室外不锈钢防撞柱，不锈钢防撞柱，交通器材防

撞柱，交通设施防撞柱，交通防撞柱的厂家。公司坚持以人为本，主动竞争是真诚一贯秉承的价值观，集体利益是企业的利益是我们全体员工处事的原则。系统配以紧急释放系统，遇停电等紧急情况时，可人为降下柱体，以开放通道，放行车辆。务实、创新、自信是真诚的企业精神。

交通防撞柱的防护等级要根据国家相关规定严格生产，固定不锈钢防撞柱，尤其式升降防撞柱的防护等级，达到规定防护要求方投入使用。

从使用用途角度可分为军和民用两种。民用防撞性能要求打到可有效拦截普通家用车辆碰撞确保防护区域不被损坏，柱体壁厚在3mm~8mm之间不等；军防撞性能要求打到可有效拦截大型车辆碰撞，在确保完全拦截后仍能够正常升降工作。它要求护栏有一定的高度，一定的密度（指竖栏），还要有一定的强度。壁厚在9mm~12mm左右，甚至部分高要求区域壁厚达15mm。

东莞市路景交通设施有限公司专业生产铁马，主要经营区，供应不锈钢防撞柱，东莞铁马，惠州铁马，广州铁马，深圳铁马，防撞柱，江门铁马，铁马厂家。公司坚持以人为本，主动竞争是真诚一贯秉承的价值观，集体利益是企业的利益是我们全体员工处事的原则。第二标记数字如IP\_5表示防水保护等级(5表示防护水的喷射)在升降防撞柱中，需要达到IP5/IP6才算合格。务实、创新、自信是真诚的企业精神。

不锈钢防撞柱采用小型大扭矩电机通过一个集成有阀件的连接块与齿轮泵和油箱连接，然后与一体化液压缸装配而构成一个完整的微型液压升降柱系统。3、当柱体工作不正常时，上升下降完毕，按一次停止键,以避免电器元件损坏而不能停止,使电机烧毁。完成了电能->机械能->液压能->机械能的完整转化过程，包含了一个完整液压系统所需要具备的所有元素，真正实现了微型机电液一体化系统。

不锈钢防撞柱-路景交通设施厂家-供应不锈钢防撞柱由东莞市路景交通设施有限公司提供。东莞市路景交通设施有限公司（[www.dglujing.com](http://www.dglujing.com)）在隔离栅、栏、网这一领域倾注了诸多的热忱和热情，路景交通设施一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。固定不锈钢路桩采用304不锈钢，整体美观大方，底部采用内碰撞螺丝固定法兰底座，可有效防止车辆闯入，多用于高档小区,商场，停车场等区域。相关业务欢迎垂询，联系人：陈克府。