

# 兰山区冷库安装设计公司 冷库安装 鑫鑫制冷服务

产品名称	兰山区冷库安装设计公司 冷库安装 鑫鑫制冷服务
公司名称	临沂市兰山区王恩欣家电销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区兰山路164号
联系电话	15165555771 15165555771

## 产品详情

严禁在电源线或室内、外机连接线不够长时自行加接，专业安装冷库设计公司，必须更换整条电线，中间不允许有接头；否则可能会接触不良或因加长部分不符合要求而产生发热、打火，引发火灾或漏电，危及人身安全。连接线过长时，严禁缠绕成小圈，以免产生涡流发热。

严禁使用非标电源线；所有冷库的专用线路上都应装有空气开关或漏电保护等线路保护装置，否则可能会因为插头、插座、电线等发热而引发火灾；若无相应的空气开关或漏电保护开关，将无法防止由设备故障或意外情况引起的短路、漏电事故，无法及时断开电源，易造成火灾及人身伤亡事故。

通常来说，兰山区冷库安装设计公司，温度越低产品的营养消耗越少，病虫害活性越低，保持新鲜品质的时间也越长。但是，保鲜温度也不能无限制的低，因为温度低到农产品忍受不了时，也会发生冷害或冻害。所以保鲜贮藏要求适宜低温条件，如大多数农产品最适宜保鲜温度是0 左右，并且贮藏期间库温波动越小保鲜效果越好。

值得注意的是，不同种类的果蔬的耐低温的能力是各不相同的。不适宜的低温和冷冻会影响果实正常的生理功能而引起风味品质的变化或生理病害的产生，这对储藏是不利的。因此农产品保鲜冷库应根据不同种类产品设置不同的储藏温度，冷库安装，不同储藏温度的农产品不能混藏。

### 隔热板安装要求

当顶板跨度超过4m或冷库顶板要载重时，必须对冷库顶板进行吊装。螺栓位置要选择库板中点，郯城冷库安装服务，为使库板受力尽可能均匀，必须按照图示使用铝合金角钢或蘑菇帽。

库板和库板之间的接缝必须密封良好，两库板之间的拼接缝要求小于1.5mm，同时在结构上要求牢固可靠。库体拼接完后，所有库板接缝应涂连续均匀的密封胶。

## 库体隔热板接缝的密封性要求

- (1) 冷库地坪隔热层的厚度应 100mm。
- (2) 应保证墙板与地面结合处墙板的隔热材料与地坪中的隔热材料密切相接，有可靠的密封、防潮处理。
- (3) 若采用密封胶条密封隔热板的接缝，接缝尺寸不得大于3mm。
- (4) 组成库体的隔热板沿其高度方向必须是整体的，无水平的中间接缝。

兰山区冷库安装设计公司-冷库安装-鑫鑫制冷服务(查看)由临沂市兰山区王恩欣家电销售部提供。临沂市兰山区王恩欣家电销售部（[www.lyxinxinzl.com](http://www.lyxinxinzl.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫鑫制冷服务——您可信赖的朋友，公司地址：临沂市兰山区兰山路164号，联系人：王恩欣。同时本公司（[www.lyxinxinzl.com](http://www.lyxinxinzl.com)）还是从事制冷设备，二手冷库，空调回收的服务商，欢迎来电咨询。