

# 新电联设备 惠州汽车外形修复机

产品名称	新电联设备 惠州汽车外形修复机
公司名称	佛山市顺德区勒流新电联电器设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区勒流镇新明路55号
联系电话	13724683086

## 产品详情

### 车身凸起凹陷的钣金修复方式

四、加热收缩法 对钣金凹陷处中点局部快速加热，温度升高过程中以加热点为钢板向周围膨胀，对周边产生压应力。当温度继续上升，钢板局部烧红变软，解除了受损区的压力，使周围钢板恢复变形。烧红区域被压缩而变厚，周围钢板可以自由变形伸展恢复形状。对于局部加热点，可以突然进行喷水或用湿布贴敷，使加热部位突然冷却，钢板立即收缩，部位产生对于周边的拉伸载荷，将周边向受损位置拉伸，与变形过程中产生的压缩载荷相抵消，以恢复原形状。

汽车在受到轻微碰撞或者剐蹭时，在某个车身位置会出现凹陷，但是不会太严重，也不会损伤到车漆。针对这种类型的车身受损修复，免喷漆无痕处理就非常适合。今天小编要说的这款汽车凹陷修复工具，就可以做到免伤漆无损处理，在不伤原车漆的前提下，实现对于车身受损处的恢复。免喷无痕修复技术四大先天优势：1、无需钣金、抹腻子、喷漆等工艺，对人体及环境是无害的。

2、放心的操作，无需使用任何机械类及热源。3、因为不受场地、环境的影响，电话预约便可。

4、无须任何学历，也无需拥有专业知识，汽车外形修复机，对任何人都是可行的。

### 1. 清洁损伤漆面

首先将汽车凹陷损伤区域及其周围的表面清洗干净，必要时对表面漆膜进行抛光。抛光时取少量抛光剂涂敷于凹陷损伤区域及其周围的表面上，并选择好抛光机转速。操作时手持抛光机，将抛光盘平面与被抛光的漆面保持约 $5^{\circ} \sim 15^{\circ}$ 角，并掌握好力度进行抛光作业。

擦洗、抛光漆面的目的是为了增强凹陷损伤区域及其周围漆膜表面的光亮度，以提高漆面的反射度。利用照射在汽车表面的光线折射，能提高维修人员在修复时观察汽车损伤区域及其周围表面的平整度，这也就是光学原理在凹陷修复中的具体应用。

新电联设备-惠州汽车外形修复机由佛山市顺德区勒流新电联电器设备厂提供。“ 轮胎喷胶机,钣金修复机,启动电源,气体保护焊机,烤漆机 ” 就选佛山市顺德区勒流新电联电器设备厂 ( [xindianlian.tz1288.com](http://xindianlian.tz1288.com) ) , 公司位于: 广东省佛山市顺德区勒流镇新明路55号, 多年来, 新电联电器设备厂坚持为客户提供好的服务, 联系人: 何小姐。欢迎广大新老客户来电, 来函, 亲临指导, 洽谈业务。新电联电器设备厂期待成为您的长期合作伙伴!