

# 宁河县蒸压加气粉煤灰砌块 东营市华文建材公司

产品名称	宁河县蒸压加气粉煤灰砌块 东营市华文建材公司
公司名称	东营市华文新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广饶县稻庄镇北店村
联系电话	13371533056

## 产品详情

山东华文建材专业生产加气块，先进工艺，技术雄厚，欢迎来厂考察.采用当前先进的蒸压设备和工艺流程，质量保证，欢迎来电咨询！

### 1、保温隔热好：

加气块导热系数为:0.12W/m.k.用作外墙维护结构时，不用辅助保温材料，通常用15-20cm砌块就能满足保温节能K1.5的要求，建筑能耗大幅度降低。

### 2、强度高：

准确度高故可进行干法施工，用粘结剂砌筑，使强度利用系数大为提高。

### 3、防火性佳：

加气块为无机物，燃烧，在高温下不会产生有毒气体，是一种理想的防火材料，10cm厚度墙体的耐火极限可达4小时以上，能有效抵抗火灾。

### 4、隔音性好：

内部有独立的封闭小孔。根据墙体厚度及表面处理方式不同，可隔音30-50分贝，能满足各类建筑隔声要求。

### 5、绿色环保：

加气块为无机物，且原材料不含任何工业废料，均为天然材料，没有任何性污染，蒸压加气粉煤灰砌块有实力，能满足国家环保要求。

江苏蒸压加气混凝土砌块 徐州蒸压加气粉煤灰砌块 连云港加气块 盐城加气砣砌块

华文建材专业从事加气砣砌块、加气块、蒸压加气混凝土砌块技术的公司，质量保证，合格率高，欢迎咨询我们。

加气块设备的施工要领--

(1) 加气混凝土外墙墙面水平方向的凹凸部位(如线脚、雨罩、出檐、窗台等)，应做泛水和滴水，以避免积水。

(2) 砌筑前按砌块尺寸计算好皮数和排数，检查并修正补齐拉结钢筋。可在墙根部预先浇筑一定高度的与墙体同厚的素混凝土，目前常用的作法是砌两皮红砖，使上一皮留出大约20mm高的空隙，蒸压加气粉煤灰砌块收费低，以便采用与原砌块同种材质的实心辅助小砌块斜砌，挤紧顶牢。

(3) 由于不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块的性能指标不同，宁河县蒸压加气粉煤灰砌块，所以不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块不应混砌，加气混凝土砌块也不应与其他砖、砌块混砌。

(4) 严格控制好加气混凝土砌块上墙砌筑时的含水率。按有关规范规程规定，加气混凝土砌块施工时的含水率宜小于15%，对于粉煤灰加气混凝土制品宜小于20%。加气混凝土的干燥收缩规律表明，含水率在10~30%之间的收缩值比较小(一般在0.02~0.1mm/m)。根据经验，施工时加气混凝土砌块的含水率控制在10~15%比较适宜，砌块含水深度以表层8~10mm为宜，表层含水深度可通过刀刮或敲上个小边观察规律，按经验判定。通常情况下在砌筑前24h浇水，浇水量应根据施工当时的季节和干湿温度情况决定，由表面湿润度控制。禁止直接使用饱含雨水或浇水过量的砌块。

江苏蒸压加气混凝土砌块 徐州蒸压加气粉煤灰砌块 连云港加气块 盐城加气砣砌块

华文建材专业生产加气块设备，安装调试一体化，蒸压加气粉煤灰砌块哪家好，加气块设备，全国各地备有售后服务，华通加气块设备，诚信经营，用实际行动打造信誉品牌。

加气块功能特色

由于加气块的空心，有着非常好的伸缩性，建筑主体是由钢筋混凝土结构来作为制成的，砖块起到了填充作用，发震的时候，钢筋混凝土结构会因此而发生变形，如果使用了空心砖，钢筋混凝土结构在发生变形积压的时候，会由于其无伸缩，会发生爆裂、坍塌，而山东加气块是空心砖可以给钢筋混凝土结构留下很好伸缩空间。

江苏蒸压加气混凝土砌块 徐州蒸压加气粉煤灰砌块 连云港加气块 盐城加气砣砌块

宁河县蒸压加气粉煤灰砌块-东营市华文建材公司由东营市华文新型建材有限公司提供。东营市华文新型建材有限公司(www.huawenshangmao.com)是从事“加气块,山东加气块,北京加气块”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。