

# 楼板防水套管 巩义市万洋供水 楼板防水套管施工方法

产品名称	楼板防水套管 巩义市万洋供水 楼板防水套管施工方法
公司名称	巩义市万洋供水材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市杜甫路
联系电话	13838284566

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市万洋供水材料有限公司

### 楼板防水套管

在进行柔性防水套管预留预埋时应有专人按设计图集将管道及设备的位置、标高尺寸测定，标好孔洞的部位，将预制好的模盒、预埋件在绑扎钢筋前按标志固定牢，模盒内塞入纸团、木粉等物，在浇注时有专人看护，以免移位；安装管路时套入套管。穿楼板时套管上端应高出地面20mm，厨卫间应高出地面50mm，楼板防水套管施工方法，穿墙套管与墙面齐平。用钢筋捆绑以铅丝临时固定，待管路安装校正无误后调整位置，随后固定。楼板防水套管

### 柔性防水套管密封圈起到一定的防震作用

柔性防水套管密封圈起到一定的防震作用，在地壳运动的时候有可能会对建筑物起到一定的损坏和轻微的振动和位移等在其振动中密封圈因为具有弹性和伸缩性，使管子不能与坚硬的建筑想接触起到一个缓冲作用，楼板防水套管作用，能够很好的保护管子不受损害，延长管路管道的使用寿命。而且在管到损坏后的更换过程中更加的方便简单，更容易操作，楼板防水套管，只用更换管道而不用拆毁建筑。柔性防水套管油漆的喷涂可以按要求制作。

防水套管装置要求：柔性防水套管适用于于设防要求的区域，楼板防水套管尺寸，管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构（建）筑物。A型一般用于水池或穿内墙，B型用于穿构（建）

筑物外墙。2.1型密封圈适用于一般防水要求，2型适用于较严密的防水要求。使用温度范围： $-20^{\circ}\text{C}$ — $+80^{\circ}\text{C}$ 。3.当穿墙管与泵或增压设备的进、出管道衔接时，宜在衔接处设置柔性衔接。柔性防水套管商品一般分为柔性和刚性，标准分为02S404和S312，该商品的市场需求量不断在增加，这就有效促进市场竞争和增加人员就业，客户也能获得醉大的利益，当然竞争分为良性、，良性竞争可以使用户获利，而就会对使用方造成不可估量的损失。楼板防水套管 楼板防水套管-巩义市万洋供水-楼板防水套管施工方法由巩义市万洋供水材料有限公司提供。巩义市万洋供水材料有限公司（[www.wywanyang.com](http://www.wywanyang.com)）是一家从事“阀门配件,管件,橡胶接头,伸缩器,伸缩接头,法兰盘,净水材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“万洋供水”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使万洋供水在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！