

# 菏泽河道护栏规范推荐

产品名称	菏泽河道护栏规范推荐
公司名称	丹阳盈捷交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	丹阳市访仙镇永丰工业园
联系电话	18261185556

## 产品详情

护栏主要用于工厂、车间、仓库、停车场、商业区、公共场所等场合中对设备与设施的保护与防护，护栏常用钢材所制，如：圆钢管，方钢管或压型钢板，铁丝。表面处理工艺：全自动静电粉末喷涂（即喷塑）或喷漆。室外用防撞护栏的表面处理所用原料为防水性的材料。制成防撞护栏外形美观，河道护栏规范，且不易生锈。我们生活中到处都使用到护栏，比如说我们的窗户、楼梯护栏、河道护栏、桥梁、景观护栏等等。

护栏的材料选择很重要，因为这一定程度上决定了护栏的寿命程度，所以在建造护栏前，我们应该选择材料制作的护栏，下面江苏天辉河道护栏厂带大家具体分析下，如何选择护栏。

护栏的制作材料一般有黑钢丝、白钢丝、铅丝、不锈钢丝等，使用此材料制作出来的护栏可以有效的防腐、防老化、抗晒、防氧化。但有很多厂家在生产中偷工减料，减少生产成本，不仅使用劣质的材料，还有可能使用普通的板材，石材用作材料，这样制作出来的护栏首先寿命不会太长，其次这种护栏抗击打能度低，极其容易发生意外。

后，需要提醒大家的是我们在选择材质的同时还要选择正规的厂家，正规厂家的产品能得到保证，安全实用价廉，美观舒适人性化，耐候防腐寿命长。

河道桥梁护栏具有高韧性、性、易焊接等优点，广泛应用于五金、造船、航天、机械等领域。防撞护栏采用无扭转轧制方法，表面洁净光滑、尺寸精度高。

然而在生产过程中，由于工艺流程等原因会导致不锈钢板产生裂纹。产生裂纹的现象有三种：

1、沿轧制方向成直线状或锯齿状裂纹。2、裂纹处含有夹杂物。3、裂纹处皮下气泡暴露并氧化。裂纹的产生通常由于未对夹杂物进行处理导致，因此在轧制时，需要对钢水中夹杂物进行清理。

大家可能认为桥梁护栏和桥梁栏杆是同一种产品不同的叫法。可是大家也许不知道这两者的功能有很大的不同

桥梁护栏是指设置于桥梁上的护栏。其目的是为了防止失控车辆越出桥外，具有使车辆不能突破、下穿、翻越桥梁以及美化桥梁建筑的功能。设置部位主要在桥侧、中央分隔带处、人车分界处；埋置方式主要有立柱直接埋入、法兰盘连接、一体浇筑；护栏的防撞等级有：PL1、PL2、PL3，根据防撞等级提供的设计条件设计护栏。

桥梁的栏杆和护栏虽然在本质上没有什么区别，但是栏杆在设计的时候之考虑到了人依靠栏杆产生的力起到保护行人安全，对车辆等其它外力没有考虑到内。栏杆高度：标准设计1.0m，一般0.8~1.2m；按材料分类：钢筋混凝土、钢、混合、砖石、木、塑料；按形式分类：节间式（每节1.6~2.7m设立柱）、连续式；按高低分类：高栏、中栏、低栏

菏泽河道护栏规范推荐由丹阳盈捷交通设施有限公司提供。丹阳盈捷交通设施有限公司（[www.dyyjtt.com](http://www.dyyjtt.com)）有实力，信誉好，在江苏 镇江 的隔离栅、栏、网等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进盈捷交通和您携手步入辉煌，共创美好未来！