

3C消防高温排烟风机 双拓空调深受信赖

产品名称	3C消防高温排烟风机 双拓空调深受信赖
公司名称	山东双拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城鲁权屯工业园
联系电话	18315858188

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东双拓空调设备有限公司

当我们使用排烟风机时需要注意的问题：

当气温0 以下时前风挡玻璃材质会有一层冰和霜。激起发动机时把水温升到40 以上时，把操作控制按指示牌标识放到除霜的方位，循环放到室内循环的方位，翻开风机电机放到三挡方位，3C消防高温排烟风机价格，此刻电机 转速高，使其工作3-5分钟，然后依据除霜状况能够把挡位放到一、二挡方位则可。

以上是对排烟风机的讲解，3C消防高温排烟风机，感谢您的观看。

3C消防高温排烟风机的清洗：

清洗1、3C消防高温排烟风机清洗之前：在清洗3C消防高温排烟风机之前做好一些防护的措施是非常关键的，比如楼道及墙面的防护措施。过滤网和翅片的检查我们在清洗之前也需要做好，3C消防高温排烟风机生产厂家，还有就是需要做好绝缘的措施，以防在清洗

时发生触电的危险。清洗2、3C消防高温排烟风机清洗过程中：准备清洗3C消防高温排烟风机后，3C消防高温排烟风机生产厂家，先清洗过滤器。风扇的过滤器在平时的使用过程中容易被污染，因此在清洗过滤器时可以用水清洗污垢。3C消防高温排烟风机的过滤器有油污时，可以用弱碱性清洗剂清洗，然后用水清洗知道清洗。

我们一般使用的消防排烟风机对于空间排烟量的要求：

要求1、消防排烟风机主流道的烟气温度高可达到280，烟气装在电机上的叶轮输送，再电机原来装设冷却叶轮的地方，重新设计了用于冷却电机的风扇，与机匣上开的进风口和出风口相连，并通过电机与风机轮组成的筒通道冷却电机。

要求2、消防排烟风机设计应考虑使用条件、风机运转可靠和安装维修方便等方面的要求，高温轴流风机串联在管道中，机壳两端法兰与管道联接。设计的高温轴流风机结构，结构设计中主要应解决温度对轴流风机的影响、轴承的冷却和润滑、叶片积尘的清理等。

3C消防高温排烟风机-双拓空调深受信赖由山东双拓空调设备有限公司提供。山东双拓空调设备有限公司（www.dzqxkt.com）是从事“消防排烟风机、消防高温排烟风机、新风换气机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：桑经理。