

彩色高分子板材 彩色高分子板材供货商 丰通橡塑

产品名称	彩色高分子板材 彩色高分子板材供货商 丰通橡塑
公司名称	德州丰通橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县西塘工业园
联系电话	13181386168 13181386168

产品详情

超高分子量聚乙烯板材在施工时应做好哪些防护措施？

我们在施工时，一定要做好墙板因未稳固而突然倾倒的措施，如果超高分子量聚乙烯板隔墙半成品入场存放使用过程中应妥善保管，保证不破损、不变形、不受潮、不污染。使用人字梯时，应在两梯之间设拉绳，并用橡皮或麻布包裹楼梯与地面接触部位，这样可以预防滑倒。施工部位已安装的门窗、地面、窗台、墙面等应注意保护，防止损坏。隔墙施工中，工种应保证已施工项目不受损坏。用电设备必须有可靠的接地措施，使用电钻等手持电动工具时、应安设漏电自动保护装置，彩色高分子板材图片，已安装完的墙体不得碰撞，保持墙面不受损坏和污染。

超高分子量聚乙烯板材和聚四氟乙烯板材的区别：

除耐热性外，UHMW - PE的综合性能超过“塑料王”聚四氟乙烯，故被欧美称为“令人惊异的塑料”

应用领域：饮用水污水管道，热水管道，彩色高分子板材，运输容器，泵和阀门部件，器具部件，密封件，彩色高分子板材供货商，切割板，滑动型材.广泛用于化工，机械、化工，电力，服装、包装、食品等行业。

山东丰通是家专业制造超高分子量聚乙烯板的厂家，今天为大家介绍产品的相关信息。如果大家还有产品的需要请于我们厂家直接联系。丰通致力为你服务！

超高分子量聚乙烯板的特殊功能：

1、高分子聚乙烯板材无味、无毒、无臭，本身无腐蚀性，具有生理循环性和生理适应性；

2、高分子聚乙烯板材分子量超过50万时，脆化温度降至-140 。高分子聚乙烯板材甚至可以在液氮作用下，其使用温度可达-269以下 ，仍有一定的机械强度；

3、高分子聚乙烯板材化学性稳定，在一定的温度，浓度范围内能耐酸、碱、盐等各种腐蚀性介质及有机溶剂的腐蚀。

彩色高分子板材-彩色高分子板材供货商-丰通橡塑(推荐商家)由德州丰通橡塑制品有限公司提供。德州丰通橡塑制品有限公司(www.sdstds.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！