

嘉兴一体化截污井厂

产品名称	嘉兴一体化截污井厂
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化预制泵站的优点是具有快速施工、适应性强、寿命长、环境友好等传统泵站不具备的优点，是传统泵站的理想替代品，可用于生活污水、雨水、工业废水排放，也可用于水源取水，是新一代的绿色环保产品。一体化预制泵站是一种集成地埋式预制泵站，完全根据客户特定要求在江苏宇轩自动化设备有限公司预制，安装完毕后出厂。智能雨污分流井装置特点：1.

截污单元，一体化智能截污井施工，垃圾方便清理; 2.

弃流、自动复位：装置内置自动弃流单元，弃掉前期2-5mm雨水，结束后自动收集; 3.

过滤、自动排污：装置内不锈钢自动过滤排污单元，过滤精度0.2mm，降雨结束后自动排污： 4.

零能耗、运行成本低：装置全自动机械控制，无需专人维护，有效降低运营成本。 5.

内部材质采用高品质不锈钢，使用寿命更长。嘉兴一体化截污井厂配件标准：所有配件都在工厂内设计、制造完成，包括压力管路、检修平台、进出水管等，出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。高度集成：泵站作为一体化设备，成套提供：筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装置、耦合系统、泵提升系统、通风装置、防滑井盖、照片系统等。外形美观：泵站全部埋与地下，地面只留有检修孔和控制箱，也可选配景观式管理房置于地上，与周围环境相协调。成本节约：泵站为成套供应，现场只需要将泵站整体安装，极大减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。

使用寿命：泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常寿命可达20年以上。检修方便：水泵和格栅均配有提升导轨，检修时可以快速的拆除和安装。

一体化截污井 嘉兴一体化截污井厂 一体化无堵塞自清功能污水提升泵站以筒体为主体，内设螺旋离心泵水泵、预旋盆、喇叭吸口、管路、阀门、楼梯、维修平台等，整个泵站系统一体化，集成所有设备及仪表的成套设备，具有体积小、占地少，集成度高、安装简便、施工周期短，低噪音、无臭味、易于周围环境协调，实现无人值守、维修管理便捷等特点，为方便泵站系统内的设备吊装和检修筒体顶部设有井盖。一体化截污井一般的电热(鼓风)干燥箱均设有温度均匀度参数：自然对流式的干燥箱为工作温度上限乘3%，强制对流式的干燥箱为工作温度上限乘2.5%。惟独电热真空干燥箱不设温度均匀度参数，这是为什么？真空干燥箱内依靠气体分子运动使工作室温度达到均匀的可能性几乎已经没有了。从概念上我们就不能再把通常电热(鼓风)干燥箱所规定的温度均匀度定义用到真空干燥箱上来。在真空状态下设这个指标也是没有意义的。热辐射的量与距离的平方成反比。