

# 橡胶软接头厂家

产品名称	橡胶软接头厂家
公司名称	广东艾威尔阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市莞城街道兴塘社区元岭路一号国汇大厦113号铺
联系电话	15899666171

## 产品详情

### 橡胶接头出现褪色原因分析

橡胶接头生产中所使用染料的稳定性，决定了产品褪色的程度。染料的成份为金属氧化物、盐类等，此类物质具有热稳定性好，耐热性能高。橡胶接头生产的主要原料为：HDPP和HDPE，注塑温度要求在280以上，所以在选着色剂时一定要考虑染料的耐高温性能。化剂的选择，由于某些氧化剂在与染料结合时，再加上高温的情况下会产生化学反应，造成产品极易褪色，生产橡胶接头产品时，要使用耐高温性能稳定的氧化剂。有些橡胶接头产品耐酸碱性差，主要是与所使用的着色剂的耐酸碱性、耐氧化还原密切相关。如钼铬红耐稀酸，但对碱敏感，镉黄不耐酸，这二种颜料和酚醛树脂对某些着色剂起到强还原的作用，严重影响着色剂的耐热性、耐候性并发生褪色。

### 橡胶软接头注意事项

- 1、橡胶软连接安装长度以球体两端橡胶密封面外侧计算，橡胶软接头厂家，产品不分流向；
- 2、禁止在各部位连接螺栓不紧固的情况下进行水压试验；
- 3、禁止在通水试压及运行阶段将橡胶软连接与管道连接螺栓打开；
- 4、禁止在超出橡胶软连接自然长度的距离进行预拉伸安装；
- 5、管道必须有固定支撑或固定托架，固定托架的力必须大于轴向力，垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架，以防止工作受压拉脱。

KXT型可曲挠合成橡胶接头，上海KST-L型可曲挠双球体橡胶接头，KST-F型可曲挠双球体丝连橡胶接头

，KYT型弹力管道减震器（异径接头），PTF型风机盘管橡胶接头，JXD型橡胶隔振垫，KWT型可曲挠合成橡胶弯头，ZT、ZTB、ZTG型阻尼弹簧隔振器，WHS型弹性吊架等。

按外形分为：

同心同径、同心异径、偏心异径。

按结构分为：

单球体、双球体、多球体、弯头球体。

按连接形式分为：

法兰连接、螺纹连接、螺纹管法兰连接。

按工作压力分：

0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、6.4MPa六个等级。

橡胶软接头厂家由广东艾威尔阀门科技有限公司提供。广东艾威尔阀门科技有限公司（[www.gdiwe.com/](http://www.gdiwe.com/)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！