

# 电缆桥架 果洛铝合金电缆桥架公司 赣达电器

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 电缆桥架 果洛铝合金电缆桥架公司 赣达电器 |
| 公司名称 | 西安赣达电器有限公司            |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 西安市鄠邑区大庞路韩琪寨村桥头       |
| 联系电话 | 19829622021           |

## 产品详情

电缆桥架复合环氧树脂电缆桥架的宽度和高度就按下表选择，并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值，动力电缆可取40-50%，控制电缆可取50-70%，另外需预留10-25%的式程发展余量。电缆桥架各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。支、吊架规格的选择，应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。

电缆桥架户内支、吊短跨距一般采用1.5-3m；户外立柱中跨距一般采用6m。非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则：当桥架宽度<300mm时，应在距非直线段与直线结合处300-600mm的直线段侧设置一个支、吊架；当桥架宽度>300mm时，果洛镀锌电缆桥架安装，电缆桥架除符合下述条件外，在非直线段中部还应增设一个支、吊架。拉挤玻璃钢电缆桥架多层设置时层间中心距为200，250，300，350mm。电缆桥架根据施工图或施工所用电缆应作好电缆牵引力的计算。电缆桥架规格及型号必须符合设计要求，电缆桥架，附件齐全；桥架与配件、附件和紧固件各种型钢均采用镀锌标准件。电缆桥架各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证，桥架内外应光滑平整，果洛铝合金电缆桥架定制，无棱刺，不应有扭曲翘边等变形现象。桥架订货或制作应按设计要求进行，不应有误，应反复校核以免造成浪费。 电缆桥架-果洛铝合金电缆桥架公司-赣达电器(诚信商家)由西安赣达电器有限公司提供。西安赣达电器有限公司（www.xaganda.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！